

IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB38511B

Seite 1 von 4



ET LILLE KAMERA MED STOR EFFEKT: TIL STRÅLENDE BILLEDEDETALJER
IP-mini-tube er et diskret overvågningskamera.

Diskret overvågning døgnet rundt

IP-mini-tube leverer videostreams i 4K-opløsning. Med sit IP67-hus og integrerede IR-LED'er er den velegnet til indendørs og udendørs brug både dag og nat.

2 objektivvarianter for maksimal fleksibilitet

Kameraet fås med 2 brændvidder - til optimal planlægning og installation: 2,8 mm (102° synsvinkel, IPCB38511A) til bredvinklede billeder og 4 mm (78°, IPCB38511B) til længere afstande.

Autom. registrering af objekter

Sikkerhedskameraet skelner pålideligt mellem relevante bevægelser (personer, køretøjer) og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer dermed unødvendige bevægelsesalarmer.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelse sker på ABUS-optagere, videoadministrations-software eller lokale microSD-kort. Kameraet er kompatibelt med ABUS Secvest, Secoris og WLX Pro Plus.

Komfortabel ibrugtagning

Der anvendes en installationsboks (TVAC32300) til montering med beskyttet kabelføring. Den gratis ABUS IP Installer-software forenkler opsætningen i netværket.

ABUS Link Station app: Live adgang, push-beskeder

Nem adgang til mobilappen til livevisning, afspilning og push-meddelelser om begivenheder. IPv6-kompatibel.

Bemærkninger: Der medfølger ingen strømforsyningsenhed, da strømmen leveres via PoE.

IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB38511B

Seite 2 von 4

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet.

Teknologier

- 8 MPx (4K) opløsning: 3.840 x 2.160 @ 20 fps for strålende overvågningsbilleder
- 4 mm fast objektiv til længere afstande (78° synsvinkel)
- Ultra Low-Light Performance til fremragende billedresultater ved svag belysning
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Bevægelsesdetektion med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- 120 dB WDR-funktion til at kompensere for billedkontraster, kraftigt modlys osv.
- Robust, vejrbestandigt hus (IP67)
- IR-LED'er til meget klare billedresultater i mørke (op til 30 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

| | |
|-----------------------------|--|
| Alarmering | E-mail, NAS, FTP |
| Andre funktioner | Object Classification Person/Vehicle |
| Antal brugere | 32 |
| Antal preset (forvalg) | 3 |
| Antal streams | 3 |
| Beskyttelsesklasse IP | 67 |
| Billedelementer (effektivt) | 3840(H) x 2160(V) Pixel |
| Billedoptimering | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode) |
| Billedsensor | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Bredde | 70 mm |
| Bruttovægt | 0,7 kg |
| Brændvidde | 4 mm |
| Dag-/natskift | ICR/Farve/S/H |
| Digital zoom | Ja |
| Dynamikområde (WDR) | 120 dB |
| Effektforbrug | 7 W |
| Elektronisk lukker | 1/3 - 1/100000 s |
| Frame rate | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps |
| Funktioner | Scene Change Detection, Region of Interest |
| Horisontal synsvinkel | 78 ° |
| Husmateriale | metal |
| Hvidbalance | AWB, manuelt |
| Højde | 69 mm |

IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB38511B

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

| | |
|----------------------------------|--|
| ICR dag-/natfunktion | Ja |
| IR-LED'er | Ja |
| IR-rækkevidde (op til) | 30 m |
| Kameratype | Mini Tube |
| Kompatibel med | ABUS NVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+ |
| Kompatibel med ABUS Link Station | Ja |
| Kompatibel med Comfion | Ja |
| Kompatibel med Secoris | Ja |
| Kompatibel med Secvest | Ja |
| Kompatibel med wAppLoxx | Ja |
| Kompatibel med wAppLoxx Pro | Ja |
| Konstruktion | Mini Tube |
| Kryptering | HTTPS, TLS 1.1/1.2 |
| Lagermedium | microSD-kort, 256 GB (valgfrit) |
| Lodret synsvinkel | 43 ° |
| Længde | 170 mm |
| Maks. driftstemperatur | 60 °C |
| Maks. luftfugtighed | 95 % |
| Maks. opløsning @ frame rate | 3840 x 2160 @ 25 fps |
| Mikrofon | Nej |
| Min. driftstemperatur | -25 °C |
| Minimumsbelysning (IR) | 0 lx |
| Minimumsbelysning (farve) | 0,003 lx |
| Modlyskompensation | WDR, BLC, HLC |
| Monteringstype | Loft, væg |
| Mål | (LxBxH) 170x70x69 mm |
| Nettovægt | 0,5 kg |
| Netværksbåndbredde video | 32 kBit/s - 16 MBit/s |
| Netværkskamera protokoller | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Netværkstilslutning LAN | RJ45 10M/100M self-adaptive |
| ONVIF | Profile G, S, T |
| OSD-sprog | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Objektiv | Fix |
| Objektivfatning | M12 |
| Opløsning | 8MPx |
| Opløsnings tilstand | Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1280 x 720 @ 25 fps |

IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB38511B

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

| | |
|-----------------------------|--|
| PoE-standarder | IEEE 802.3af |
| Privatzoner | 4 |
| Registrering af bevægelse | 8 zoner |
| Sprog, vejledning | DE, UK, FR, NL, DK |
| Spændingsforsyning DC | 12 (+/-25 %) V |
| Strømforbrug | 600 mA |
| Støjundertrykkelse | 3D DNR |
| Teknologi | IP |
| Tilslutninger | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Understøttede browsere | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit |
| Videokomprimering | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |