

IP kugledome 4 MPx (4 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS54511B

Seite 1 von 4



KOMPAKT 4 MPX OVERVÅGNINGSKAMERA TIL HELE DØGNET

IP-kugledomen er et fuldfarve-dag/nat-kamera, der leverer de bedste overvågningsbilleder i 4 MPx-opløsning. Den vejrbestandige IP67-beklædning er designet til udendørs brug. Eksterne hvidlys-LED'er giver klare billeder dag og nat. Der er altid adgang til kameraet via en mobil app.

Topovervågning i mørke

Klare farvebilleder i totalt mørke takket være fuldfarve-dag/nat-teknologi - med detaljer som stærke beviser. Det mindste restlys forstærkes effektivt af det specielle objektiv og den ekstra lysfølsomme billedsensor, mens hvidlys-LED'erne giver sensoren fint doseret ekstra lys.

Til større afstande

IP-domen overvåger en vandr. synsvinkel på 95° eller 108° (variant B eller A).

Autom. registrering af objekter

Sikkerhedskameraet skelner mellem relevante bevægelser (personer, køretøjer) og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer dermed unødvendige bevægelsesalarmer.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelse sker på ABUS-optagere, VMS/software eller lokalt microSD-kort. Kameraet er kompatibelt med ABUS Secvest, Secoris og wAppLoxx Pro.

Nem installation

Kameraet monteres på loftet eller på væggen (vægbeslag/insta. boks tilgængelig). Den gratis software "ABUS IP Installer" er tilgængelig til integrering i netværket.

IP kugledome 4 MPx (4 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS54511B

Seite 2 von 4

Bemærkninger: Uden strømforsyningsenhed, fordi PoE.
Den effektive LED-rækkevidde varierer afhængigt af placeringen.

Teknologier

- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til skarpe overvågningsbilleder
- 4 mm fast objektiv til større afstande (95° synsvinkel)
- Detaljerede, meget brugbare farvebilleder i mørke takket være fuldfarve-dag/nat-teknologi; forstærker effektivt selv minimalt omgivende lys ved hjælp af et særligt objektiv og en meget lysfølsom billedsensor
- Diskret belysning af synsfeltet med hvidlys-LED'er (op til 30 m rækkevidde) til skarpe farvebilleder i totalt mørke (f.eks. indendørs); fint doseret belysning af den lysfølsomme billedsensor
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Analyse af videoindhold med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- Valgfrit output af 3 videostreams i ideel opløsning til f.eks. live-billeder, optagelse, mobiladgang osv.
- Robust, vejrbestandig beklædning (IP67) med udvendige hvidlys-LED'er for klare billedresultater uden forstyrrende refleksioner i glaskuplen
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring, krypteret for høj datasikkerhed (valgfrit)
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP kugledome 4 MPx (4 mm, WL)

Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andre funktioner	Object Classification Person/Vehicle
Antal brugere	32
Antal streams	3
Audio	Integreret: Mikrofon
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Billedintegration	Ja
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Billedsensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.0
Bredde	139 mm
Bruttovægt	0,7 kg
Brændvidde	4 mm
Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	7 W

IP kugledome 4 MPx (4 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS54511B

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - IP kugledome 4 MPx (4 mm, WL)

Ekstrafunktioner	Rækkevidde af hvidt lys op til 30 m
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Scene Change Detection, Region of Interest
Horisontal synsvinkel	95 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Hvidlys-LED'er	2 stk.
Hvidlys-rækkevidde (op til)	30 m
Højde	128 mm
Kameratype	Dome
Kompatibel med	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Konstruktion	Dome
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	49 °
Længde	139 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (farve)	0,0005 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Monteringstype	Loft, væg
Mål	(LxBxH) 139x139x128 mm
Nettovægt	1 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive

IP kugledome 4 MPx (4 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS54511B

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - IP kugledome 4 MPx (4 mm, WL)

OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Registrering af bevægelse	8 zoner
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	600 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Videosystem	IP