

# IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 1 von 4



**ET LILLE KAMERA MED STOR EFFEKT: TIL DIN PROFESSIONELLE OVERVÅGNING**  
IP-mini-dome er et diskret overvågningskamera.

**Diskret overvågning døgnet rundt**

IP-mini-dome leverer videostreams i en opløsning på 4 MPx. Med sit IP67-hus og integrerede IR-LED'er er den velegnet til indendørs og udendørs brug både dag og nat.

**2 objektivvarianter for maksimal fleksibilitet**

Kameraet fås med 2 brændvidder - til optimal planlægning og installation: 2,8 mm (103° synsvinkel, IPCB44511A) til bredvinklede billeder og 4 mm (83°, IPCB44511B) til længere afstande.

**Autom. registrering af objekter**

Sikkerhedskameraet skelner pålideligt mellem relevante bevægelser (personer, køretøjer) og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer dermed unødvendige bevægelsesalarmer.

**Optagelse og kompatibilitet**

Optagelse sker på ABUS-optagere, videoadministrations-software eller lokale microSD-kort. Kameraet er kompatibelt med ABUS Secvest, Secoris og WLX Pro.

**Komfortabel ibrugtagning**

Installationsboks (TVAC32400) og vægbeslag (TVAC32420) fås til montering i loftet eller på væggen. Den gratis ABUS IP Installer-software forenkler opsætningen i netværket.

**ABUS Link Station app: Live adgang, push-beskeder**

Nem adgang til mobil app til livevisning, afspilning og push-meddelelser ved begivenheder, inkl. IPv6.

**Bemærkninger:** Uden strømforsyningsenhed, som strømforsyning via PoE.

# IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 2 von 4

Det effektive IR-område varierer afhængigt af stedet.

## Teknologier

- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til skarpe overvågningsbilleder
- 4 mm fast objektiv til længere afstande (83° synsvinkel)
- Ultra Low-Light Performance til fremragende billedresultater ved svag belysning
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Bevægelsesdetektion med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- 120 dB WDR-funktion til at kompensere for billedkontraster, kraftigt modlys osv.
- Robust, hærværks- og vejrbestandigt hus (IK08, IP67)
- IR-LED'er til meget klare billedresultater i mørke (op til 20 m rækkevidde) uden forstyrrende refleksioner i glaskuppel (eksterne LED'er)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Tekniske oplysninger - IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)

Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andre funktioner	Object Classification Person/Vehicle
Antal IR LED lys	2
Antal brugere	32
Antal streams	3
Audio	Integreret: Mikrofon
Beskyttelsesklasse IK	8
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bredde	109 mm
Bruttovægt	0,65 kg
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Diameter	109 mm
Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	8,5 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Scene Change Detection, Region of Interest

# IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 3 von 4

## Tekniske oplysninger - IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)

Horisontal synsvinkel	83 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	58 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kameratype	Mini-dome
Kompatibel med	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Konstruktion	Mini Dome
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	45 °
Længde	109 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,003 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Monteringstype	Loft, væg
Mål	(LxBxH) 109x109x58 mm
Nettovægt	0,38 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Objektivfatning	M12

# IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 4 von 4

## Tekniske oplysninger - IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)

Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Registrering af bevægelse	8 zoner
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	650 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265