

ABUS 4-kanals netværksvideooptager

Art.-Nr. TVVR36301

Seite 1 von 3



NVR med smart design og mange forskellige funktioner

På arbejdet, i butikken eller derhjemme: Optageren er nem at tage i brug, kan placeres fleksibelt og gemmer helt efter behov.

Netværksvideooptageren (NVR) optager videodata fra op til 4 tilsluttede IP-kameraer: Du skal blot integrere en 3,5-tommers harddisk (tilbehør) - så kan videobillederne gemmes og vises i Ultra HD-opløsning. Også praktisk: NVR'en kan placeres efter behov, i et serverkabinet eller blot ved siden af den skærm, hvorfra den betjenes. Et rigtig godt grundlag for at etablere et kompakt og professionelt overvågningssystem.

Effektiv installation og videoovervågning

Alle funktioner kan tilgås lokalt og eksternt via en etableret brugergrænseflade. Smarte funktioner hjælper dig med at søge hurtigt og effektivt i scenerne. Den kraftige datakomprimering (H.265 Plus op til 4 gange mere effektiv end H.264) sikrer en effektiv udnyttelse af lagerplads. På denne måde kan der, afhængigt af konfigurationen, optages i uger eller måneder - f.eks. ved manuel udløsning eller bevægelsesdetektering. Selv installationen er let: Tilslut NVR'en til netværket, og åbn brugergrænsefladen via PC og browser, eller tilslut den blot til en separat skærm - efter kort tid kan du se det første livebillede fra kameraerne. Individuelle indstillinger kan også hurtigt foretages.

Adgang til mobil app

Via ABUS Link Station-appen modtager brugerne en push-meddelelse i tilfælde af f.eks. en bevægelsesalarm. Appens Pro-version giver ubegrænset mobil adgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 min./måned datastream (livevisning/afspilning).

Teknologier

- Lagrer pålideligt videodata fra op til 4 IP-kameraer med 4K-opløsning (8 MP, Ultra HD); understøtter samtidig visning af alle livebilleder med Full HD-opløsning (2 MP, 1080p) på én skærm (multi-view)
- Integrering af kameraer fra forskellige producenter efter behov
- Find hurtigt den scene, du leder efter, med en overskuelig afspilningsvisning; lagrer op til 10 TB på en 3,5" HDD/harddisk (tilbehør); stærk H.265 Plus-videokomprimering for længere optagelse (afhængigt af kameraet)
- Let installation på få minutter via PC/browser eller direkte via skærmen samt via den gratis ABUS IP Installer-software (søger i netværket efter IP-adresser på tilsluttede enheder)
- Etableret brugergrænseflade til konfiguration (bevægelsesdetektering, tidsplaner osv.); alarm efter behov via advarselstone på NVR, (On-Screen-Display/OSD-signal), e-mail og/eller push-besked til appen
- Nem integrering i et serverrack (standardhøjde 1U) ved hjælp af en hylde (tilbehør); placeres på en flad overflade efter behov, f.eks. i nærheden af den skærm, hvorfra brugerne betjener optageren (støjsvag drift, uden blæser)

ABUS 4-kanals netværksvideooptager

Art.-Nr. TVVR36301

Seite 2 von 3

- Praktisk styring af flere optagere på en central pc via den gratis Central Monitoring Station-software (ABUS CMS); op til 256 optagere og 1.024 kameraer, eventuelt i et teknologimix (IP, analog HD)
- Nem mobil adgang til livestream og optagelser med smartphone/tablet via ABUS Link Station-appen

Tekniske oplysninger - ABUS 4-kanals netværksvideooptager

| | |
|---|--|
| Alarmering | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail |
| Audioindgang | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1K Ω) |
| Audioudgang | 1x Cinch (Line, 1K Ω) |
| Bruttovægt | 2,8 kg |
| Hus | 1U Chassis |
| Husmateriale | Metal, Plast |
| Kompatibel med ABUS Link Station | Ja |
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Nej |
| Kompatibel med wAppLoxx | Nej |
| Lagermedium | 1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS |
| Maks. driftstemperatur | 55 °C |
| Maks. luftfugtighed | 90 % |
| Maks. opløsning @ frame rate | 8MPx @ 25/30fps |
| Min. driftstemperatur | -10 °C |
| Mål | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm |
| Nettovægt | 2,1 kg |
| Netværks gennemgang i alt (input/output) | (40 / 80) Mbit/s |
| Netværksprotokoller | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS |
| Netværkstilslutning | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface |
| OSD-sprog | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE |
| Opløsning HDMI-udgang | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output |
| Opløsning VGA-udgang | 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output |
| Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera | 8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps |
| Optagelsesfunktioner | Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, VCA |
| Software | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Spændingsforsyning DC | 12 V |
| Synkron afspilning | 4 |
| USB-tilslutning | 2x USB 2.0 |

ABUS 4-kanals netværksvideoptager



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVVR36301

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS 4-kanals netværksvideoptager

| | |
|---|---|
| Understøttede browsere | IE11, MS Edge, Chrome (Plugin) |
| Video Content Analyse (VCA) | Med kameraunderstøttelse: Tripwire-detektering, indbrudsdetektion |
| Videokanaler IP | 4 |
| Videokomprimering | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4 |
| Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning) | 4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx |
| Ydelse | 18 |