

ABUS EasyLook Kamera

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 1 von 2

Tekniske oplysninger - ABUS EasyLook Kamera

Basishændelse	PIR & Software + Motion Mask
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedsensor	1/3" CMOS
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	Auto
Effektforbrug	3,6 W
Farve	Sort
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Følsomhed	-88 dBm
Horisontal synsvinkel	82 °
Husmateriale	plastique
Hvidbalance	Auto
Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	15 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	PPDF17000
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	WPA2
Lodret synsvinkel	42 °
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2308 x 1296 @15fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	30
Minimumsbelysning (IR)	0,1 lx
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	(B x L x H) 61 x 161 x 77 mm
Nettovægt	0,3 kg
Opløsnings tilstand	2308 x 1296 (3MP)
Optisk bølglængde	940 nm
PIR-rækkevidde	8 m
PIR-synsvinkel	85 °
Privatzoner	4

Tekniske oplysninger - ABUS EasyLook Kamera

Sendeeffekt	20 dBm
Spændingsforsyning DC	12 V
Stiktype	DC-stik: 5,5 x 2,1 mm
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Video-bitrate	2Mbps
Videokomprimering	H.264+