

2MPx WLAN mini-tubekamera (full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 1 von 3



Diskret WLAN-overvågningskamera i al slags vejr

2 MPx WLAN mini-tube-kameraet er alsidigt til videoovervågning takket være full HD-opløsning (1920 x 1080p) og 111° synsvinkel.

Fleksibel brug, gode billeder

Til hjemmet, kontoret eller virksomheden: Takket være det robuste, vejrbestandige hus med IP66-beskyttelse er mini-tubekameraet egnet til indendørs og udendørs brug. Takket være True-WDR med 120 dB kan den klare stærkt svingende lysforhold, f.eks. med meget baggrundsbelysning, som f.eks. i indgangspartiet eller udendørs. IP-kameraet har også infrarøde LED'er for god synlighed i mørke/om natten på op til 30 m (afhængigt af placeringen).

Effektiv lagring

Et microSD-kort-slot bruges til optagelse i kameraet og til afspilning via browser eller app. Takket være den kraftige H.265 Plus-komprimering af videodataene lagrer kompatible optagere dataene op til 4 gange mere effektivt (sammenlignet med H.264). Bevægelsesdetektering sikrer et lavt behov for hukommelsesplads på forhånd.

Enkel og fleksibel installation

Billedoverførslen sker via WLAN, og der er kun ét strømkabel til stikkontakten. Hurtig opsætning i netværket via ABUS IP Installer.

Adgang til mobil app

ABUS Link Station appen til smartphones/tablets giver mobil adgang til kameraet. Uden at du behøver at foretage nogen indstillinger på routeren. Gratis med Lite-versionen: op til 60 min. datastream (live//afspilning) pr. måned. Pro-versionen giver ubegrænset adgang til alle data.

Teknologier

- 2 MPx WLAN-kamera til indendørs og udendørs brug; lille, men effektivt: alsidigt WiFi-kompaktkamera med professionelle funktioner inkl. microSD-kort-slot
- Full HD-opløsning (1920 x 1080 pixel) og 111° synsvinkel for flere detaljer i billedet, et godt overblik og ensartet

2MPx WLAN mini-tubekamera (full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 2 von 3

optagelse med 25 billeder/sekund

- Optimal til diskret 24/7-videoovervågning i virksomheden eller i hjemmet, i al slags vejr (beskyttelsesklasse IP66)
- Bevægelsesdetektering i kameraet for mindre lagerplads og hurtig søgning af den eftersøgte scene; med H.265 Plus-videokomprimering for længere optagelse med meget effektiv udnyttelse af lagerpladsen på optagere/NVR'er
- True-WDR (120 dB) for bedre billeder i modlys og integrerede IR-LED'er for bedste synlighed om natten/mørke på op til 30 meter
- Nem mobil adgang med smartphone og tablet via ABUS Link Station appen – uden at skulle foretage indstillinger på routeren; valgfrit: Optagelse (flere kameraer parallelt) på netværksvideooptager/NVR (H.265 Plus-kompatibel) eller NAS
- 2 WLAN-antenner til stabil forbindelse og trådløs dataoverførsel over store afstande (duplex-antenne-teknologi)
- Mikrofon og højttaler til praktisk samtale via app (2-vejs lyd), f.eks. i indgangsområdet, samt akustisk alarm via højttaler (akustisk alarmudgang)
- Afsendelse af billeder i tilfælde af en bevægelsesalarm via e-mail eller FTP
- Standardkamera til egen installation af teknisk erfarne brugere (12 V DC-strømforsyning)

Tekniske oplysninger - 2MPx WLAN mini-tubekamera (full HD 1080p)

Alarmering	Højttalertone, e-mail, NAS, FTP
Antal brugere	32
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedoptimering	3D DNR
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bruttovægt	0,8 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Effektforbrug	7 W
Horisontal synsvinkel	107 °
Husmateriale	plast / metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højttaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Konstruktion	Tube
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	57 °
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	95 %

2MPx WLAN mini-tubekamera (full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - 2MPx WLAN mini-tubekamera (full HD 1080p)

Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,005 lx
Mål	(LxBxH) 175x75x75 mm
Nettovægt	0,45 kg
Netværkstilslutning WLAN	802.11b/g/n
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG