

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 2 analoge mini-tube-kameraer

Art.-Nr. TVVR33622T

Seite 1 von 3



Alt i én

Videovervågning efter behov til virksomheder, butikker eller hjemmet.

Med dette all-in-one-sæt sparer du tid og penge. Du behøver ikke at købe alting separat, for sættet indeholder alle dele til opgradering eller opsætning af et professionelt overvågningssystem med to overvågningskameraer, en hybrid-videoptager og alt tilbehør. Harddisken, kablerne og en computermus får du nærmest forærende. Og det er endnu billigere, fordi du ikke behøver at planlægge en separat strømforsyning til de analoge HD-kameraer - et kombikabel til optageren er tilstrækkeligt for hvert kamera - snart strømmer både data og strøm.

Sættet kan betjenes uafhængigt af virksomhedens eller hjemmets netværk, hvilket giver stor pålidelighed. Hvis du vil have adgang, når du er på farten: Det kræver kun få trin at integrere den i dit netværk. Individuelle indstillinger kan derefter også foretages på afstand. Smarte funktioner hjælper dig med at finde billeder og scener hurtigt og effektivt. Den kraftige datakomprimering sikrer en effektiv udnyttelse af hukommelsen. På denne måde kan der, afhængigt af konfigurationen, optages i uger eller måneder - f.eks. ved manuel udløsning eller bevægelsesdetektering. Mini-tube-kameraerne er ideelle til diskret overvågning fra væggen på grund af deres design. Kameraerne klarer situationer med modlys (udenfor i solskin, generelt i indgangspartier) særlig godt, og selv i ekstremt svagt lys får du stadig et skarpt farvebillede. Nattesynet rækker op til 30 meter.

Via ABUS Link Station-appen modtager brugerne en push-meddelelse i tilfælde af f.eks. en bevægelsesalarm. Appens Pro-version giver ubegrænset mobil adgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 min./måned datastream (livevisning/afspilning).

Teknologier

- All-in-one-sæt bestående af to analoge HD-overvågningskameraer til indendørs/udendørs brug, hybrid-videoptager inkl. 1 TB harddisk/HDD (mulighed for op til 10 TB), trådløs USB-mus inkl. batterier, to 30 m lange kombikabler osv.
- Installation i få trin; ibrugtagning direkte via skærm eller via PC/browser og gratis ABUS IP Installer-software; konfiguration med etableret brugergrænseflade (bevægelsesdetektering, tidsplaner osv.)
- Mini-tube-kameraer m. True WDR-funktion (120 dB), Ultra Low Light-funktion, IR-LED til nattesyn op til 30 m (afhængigt af placering), vind- og vejrbestandigt (IP67-beskyttelsesklasse), Full HD-opløsning (2 megapixel, 1080p)

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 2 analoge mini-tube-kameraer

Art.-Nr. TVVR33622T

Seite 2 von 3

og 106 graders synsvinkel

- Optager med støjsvag drift (uden blæser); understøtter samtidig visning af flere live-streams på én skærm (multi-view); søgte scener findes hurtigt takket være den overskuelige afspilningsvisning
- Alarm efter behov via advarselstone på optageren, skærmvisning (On-Screen-Display/OSD-signal), e-mail og/eller push-besked til app
- Nem mobil adgang til livestream og optagelser med smartphone/tablet via ABUS Link Station-appen
- Praktisk styring af flere optagere på en central pc via den gratis Central Monitoring Station-software (ABUS CMS); op til 256 optagere og 1.024 kameraer, eventuelt i et teknologimix (IP, analog HD)
- Kan til enhver tid udvides til i alt 4 analoge HD-kameraer og 2 IP-kameraer (op til 2 eller 6 MP); om nødvendigt kan alle 6 kanaler bruges med IP-kameraer; også ideel til at eftermontere/supplere ældre systemer (understøtter TVI, AHD, CVI og CVBS)

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD/6-kanals hybrid-videoptager

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Audioindgang	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Audioudgang	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Bruttovægt	2,9 kg
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10TB) / NAS
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nettovægt	2,1 kg
Netværks gennemgang i alt (input/output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 2 analoge mini-tube-kameraer

Art.-Nr. TVVR33622T

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD/6-kanals hybrid-videoptager

Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Synkron afspilning	4
USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede IP-kameraer	se kompatibilitetslisten
Understøttede browsere	IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)
Videoeingang	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	6
Videokanaler samlet	6
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	4x 2MPx
Ydelse	14
EAN	4043158199970