

2MPx IP PoE Mini Tube Camera

Art.-Nr. TVIP62510

Seite 1 von 3



Mini-tubekamera med effektive funktioner

Tidsbesparende tilslutning, diskret og pålidelig overvågning, smart opbevaring

Omkostningsbesparende PoE-teknologi

Til virksomheder, erhverv, kontor eller hjem: 2MPx IP PoE mini-tubekameraet er ideelt til inden- og udendørs brug. Designet er ideelt til diskret overvågning fra væggen. Strømforsyningen kan leveres via netværkskabel, fx fra router eller en optager (Power over Ethernet, PoE) - særligt nyttigt på svært tilgængelige steder og sparer ofte installationsomkostninger.

Effektiv installation og videoovervågning

Optagelser kan gemmes på en optager, via NAS eller et microSD-kort. Overvågningskameraets bevægelsesdetektering og kraftig datakompression (H.265-Plus op til 4x mere effektiv end H.264) sikrer effektiv udnyttelse af hukommelsen. Selv installationen er let: Der er hurtig adgang til kameraets brugergrænseflade via pc/browser eller optager/monitor samt ABUS IP Installer, så det første livebillede kan ses på få minutter. Individuelle indstillinger kan også hurtigt foretages (fx tidsplaner, privatzoner osv.).

Kraftig WDR-funktion og IR-LED'er til skarpe billeder

IP-kameraet kan også klare stærkt svingende lysforhold, fx med meget modlys ved indgange eller udendørs (WDR 120 dB). Det har også infrarøde LED'er for at sikre god synlighed i mørke/om natten.

Adgang til mobil app

Via ABUS Link Station appen modtager brugerne en push-meddelelse ved en bevægelsesalarm. Appens Pro-version giver ubegrænset mobil adgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 min./måned datastream (livevisning/afspilning).

Teknologier

- PoE-overvågningskamera til indendørs og udendørs brug, ideelt placeret på væggen; lille, effektivt og alsidigt sikkerhedskamera med professionelle funktioner; gemmer på microSD, optager/NVR eller NAS
- Overførsel af (mange) videodata til routeren/switchen/optageren ekstremt pålideligt via Power over Ethernet (PoE) med kun ét kabel og samtidig strømforsyning til kameraet; strømforsyning valgfrit via 12 V DC-strømforsyning
- Let installation på få minutter via pc/browser eller optager/monitor og gratis ABUS IP Installer (søger efter

2MPx IP PoE Mini Tube Camera

Art.-Nr. TVIP62510

Seite 2 von 3

kameraets IP-adresse i hjemmet eller virksomhedens netværk)

- Konfiguration via en etableret brugergrænseflade (bevægelsesdetektering, tidsplaner, privatzoner osv.)
- True-WDR-funktion (120 dB) til situationer med modlys, IR-LED'er til nattesyn op til 30 meter (afhængigt af placering), vind- og vejrbestandig (beskyttelsesklasse IP67), Full HD-opløsning (2 megapixel, 1080p) og 111° synsvinkel
- Kompakte mål/kompakt størrelse (mini-tube-design, længde 17 cm), ideel til diskret 24/7-videoovervågning i virksomheden eller i hjemmet; bevægelsesdetektering betyder, at der kræves mindre lagerplads, og at den ønskede scene hurtigt kan findes
- Optagelser via microSD-hukommelseskort (tilbehør), netværksvideoptager (NVR) eller NAS (Network Attached Storage); H.265 Plus-videokomprimering for længere optagelse med meget effektiv udnyttelse af lagerplads
- Nem mobil adgang til livestream og hukommelse med smartphone/tablet via ABUS Link Station appen inkl. push-besked i tilfælde af bevægelsesalarm (uden at skulle foretage indstillinger på routeren); info/billeder også valgfrit via e-mail/FTP

Tekniske oplysninger - 2MPx IP PoE Mini Tube Camera

Alarmering	e-mail, NAS, FTP
Antal brugere	32
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	3D DNR
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bruttovægt	0,45 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Effektforbrug	5 W
Horisontal synsvinkel	111 °
Husmateriale	plast / metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Konstruktion	Tube
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	59 °
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25 fps

2MPx IP PoE Mini Tube Camera

Art.-Nr. TVIP62510

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - 2MPx IP PoE Mini Tube Camera

Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,005 lx
Mål	(LxBxH) 170x70x69 mm
Nettovægt	0,35 kg
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	4
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG