

WLAN HD 720p Udendørs Domekamera

Art.-Nr. TVIP41560

Seite 1 von 3



Detaljeret overvågning i al slags vind og vejr

Med en høj, detaljeret opløsning på 1280 x 720 pixels optager TVIP41560 WLAN HD 720p udendørs domekamera 25 billeder pr. sekund. Det kan bruges til hjemmet eller kontoret som alsidig overvågningsløsning. På grund af det robuste og vejrbeskyttede hus med beskyttelsesklasse IP66 kan domekameraet bruges såvel indendørs som udendørs.

Ideelt anvendelsessted: Indgangsområde

På grund af den indbyggede sensorik til bevægelse og WDR-funktionen til modlyskompensation er kameraet specielt velegnet til overvågning af indgangsområder. Den integrerede microSD-kort-slot anvendes til intern datalagring som backup-løsning. Kameraet har over 30 integrerede IR-LED'er, der aktiveres, når det bliver mørkt. Ved installationen undgås besværlig sammenfiltrering af kabler. To løsninger gør dette muligt: Strømforsyning via netværkskablet (PoE) eller drift via WLAN, så der kun skal lægges et strømkabel.

Global adgang til livebilleder

Den mobile adgang til livebilleder sker via internettet, eller hvis det skal være særligt nemt, pr. app via mobiltelefon eller tablet. Dermed giver kameraet også mulighed for at sende videodata pr. e-mail. WPS-tasten er beregnet til enkel etablering af den påkrævede WLAN-forbindelse.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

- Høj, detaljeret opløsning (1280 x 720 pixels ved 25 billeder pr. sekund)
- Robust, vejrbeskyttet kamerahus (IP66)

WLAN HD 720p Udendørs Domekamera

Art.-Nr. TVIP41560

Seite 2 von 3

- Indbygget sensorik til bevægelse
- Med WDR-funktion til modlyskompensation – ideel til indgangsområder
- Integreret microSD-kort-slot til intern datalagring som backup-løsning
- 30 integrerede IR-LED'er, der aktiveres, når det bliver mørkt
- Internet- og mobil adgang til livebilleder via IPCam-app og browser
- Strømforsyning via netværkskablet (LAN-drift med Power over Ethernet – PoE)
- WPS-tast til enkel etablering af WLAN-forbindelsen

Tekniske oplysninger - WLAN HD 720p Udendørs Domekamera

Alarmering	E-mail
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedelementer (effektivt)	1280(H) x 960(V) Pixel
Billedelementer (total)	1280(H) x 960(V) Pixel
Billedsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Bredde	111 mm
Brændvidde	4,0 mm
Certificeringer	CE, RoHS, REACH
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-cut-filter
Diameter	111 mm
Digital zoom	Ja
Effektforbrug	7 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Emballagesprog	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Forstærkerregulering	AGC
Frame rate	25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720
Horisontal synsvinkel	73,1 °
Hvidbalance	AWB
Højde	82 mm
IR-LED'er	30
IR-rækkevidde (op til)	10 m
Kameratype	Dag/nat-udendørsdomekamera
Kompatibel med	TVVR36000
Kompatibel med Secvest	Ja
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1280 x 960 @ 25 billeder/s
Min. driftstemperatur	-20 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,1 lx

WLAN HD 720p Udendørs Domekamera

Art.-Nr. TVIP41560

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - WLAN HD 720p Udendørs Domekamera

Modlyskompensation	BLC, DWDR
Nettovægt	0,5 kg
Netværkskamera protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour
Netværkstilslutning LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netværkstilslutning WLAN	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Opløsnings tilstand	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
Privatzoner	4
Registrering af bevægelse	8 zones
Software	ABUS VMS Express, IPCam App
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	580 mA
Støjundertrykkelse	DNR
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Understøttede browsere	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Videokomprimering	H.264, MJPEG
Videosystem	IP