

# Tube udv. HD, IR, WDR, WLAN

Art.-Nr. TVIP61560

Seite 1 von 3



Detaljeret overvågning i al slags vind og vejr

Med en høj, detaljeret opløsning på 1280 x 720 pixels optager TVIP61560 WLAN HD 720p udendørs kamera 25 billeder pr. sekund. Det kan bruges til hjemmet eller kontoret som alsidig overvågningsløsning. På grund af det robuste og vejrbeskyttede hus med beskyttelsesklasse IP66 kan kameraet bruges såvel indendørs som udendørs.

Ideelt anvendelsessted: Indgangsområde

På grund af den indbyggede sensorik til bevægelse og WDR-funktionen til modlyskompensation er kameraet specielt velegnet til overvågning af indgangsområder. Den integrerede microSD-kort-slot anvendes til intern datalagring som backup-løsning. Kameraet har over 30 integrerede IR-LED'er, der aktiveres, når det bliver mørkt. Ved installationen undgås besværlig sammenfiltring af kabler. To løsninger gør dette muligt: Strømforsyning via netværkskablet (PoE) eller drift via WLAN, så der kun skal lægges et strømkabel.

Global adgang til livebilleder

Den mobile adgang til livebilleder sker via internettet, eller hvis det skal være særligt nemt, pr. app via mobiltelefon eller tablet. Dermed giver kameraet også mulighed for at sende videodata pr. e-mail. WPS-tasten er beregnet til enkel etablering af den påkrævede WLAN-forbindelse.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

## Teknologier

- Høj, detaljeret opløsning (1280 x 720 pixels ved 25 billeder pr. sekund)
- Robust, vejrbeskyttet kamerahus (IP66)
- Indbygget sensor til bevægelse
- Med WDR-funktion til modlyskompensation – ideel til indgangsområder
- Integreret microSD-kort-slot til intern datalagring som backup-løsning

# Tube udv. HD, IR, WDR, WLAN

Art.-Nr. TVIP61560

Seite 2 von 3

- 30 integrerede IR-LED'er, der aktiveres, når det bliver mørkt
- Internet- og mobil adgang til livebillede via IPCam-app og browser
- Strømforsyning via netværkskablet (LAN-drift med Power over Ethernet – PoE)
- WPS-tast til enkel etablering af WLAN-forbindelsen

## Tekniske oplysninger - Tube udv. HD, IR, WDR, WLAN

Alarmering	E-mail
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedelementer (effektivt)	1280(H) x 960(V) Pixel
Billedelementer (total)	1280(H) x 960(V) Pixel
Billedsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Bredde	61 mm
Brændvidde	4,0 mm
Certificeringer	CE, RoHS, Reach
Dag-/natskift	ICR
Digital zoom	Ja
Effektforbrug	7 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Emballagesprog	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Forstærkerregulering	AGC
Frame rate	1280 x 960 @ 25 billeder/s, 1280 x 720 @ 25 billeder/s
Horisontal synsvinkel	73,1 °
Hvidbalance	Ja
Højde	60 mm
IR-LED'er	30
IR-rækkevidde (op til)	10 m
Kameratype	Dag/nat-udendørskamera
Kompatibel med	TVVR36000
Kompatibel med Secvest	Ja
Længde	145 mm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1280 x 960 @ 25 billeder/s
Min. driftstemperatur	-20 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,1 lx
Modlyskompensation	BLC, DWDR
Nettovægt	0,5 kg
Netværkskamera protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour

# Tube udv. HD, IR, WDR, WLAN

Art.-Nr. TVIP61560

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - Tube udv. HD, IR, WDR, WLAN

Netværkstilslutning LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netværkstilslutning WLAN	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Opløsnings tilstand	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
Privatzoner	4
Registrering af bevægelse	8 zones
Software	ABUS VMS Express, IPCam App
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Spændingsforsyning DC	PoE, 12 V
Strømforbrug	580 mA
Støjundertrykkelse	DNR
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Understøttede browsere	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Videokomprimering	H.264, MJPEG
Videosystem	IP