

# Kompakt indiv. 1080p, IR, 2,8 mm, WLAN

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 1 von 3



## Alarmkamera med mange funktioner

ABUS-alarmkameraet er en alsidig overvågningsløsning hjemme eller på kontoret. Det kan integreres trådløst i et netværk via WLAN og har en integreret højttaler, der kan udsende en kraftig lyd i tilfælde af alarm. Den integrerede alarmudgang kan forbindes med en ekstern alarmgiver (f.eks. sirene eller lys). Med kameraets indbyggede mikrofon og højttaler er en two-way-audio-kommunikation via en computer mulig. Hvis personen opretter forbindelse til kameraet på computeren (mikrofon nødvendig) via webinterfacet, kan han eller hun kommunikere med personen foran kameraet.

## Dag og nat detaljerede overvågningsbilleder

Kameraet leverer detaljerede billeder med en opløsning på op til 1920 x 1080p og understøtter overførselsformater i høj kvalitet, der samtidigt er båndbreddeeffektive, i H.264 og Motion JPEG. Takket være den integrerede infrarøde LED egner det sig til overvågning hele døgnet. Som dag-/natkamera leverer det også detaljerede optagelser i fuldstændigt mørke og registrerer genstande på op til 5 meters afstand. Med ABUS IPCam-appen kan der streames live-videoer direkte til smartphone eller tablet. Via den integrerede microSD-slot kan de optagede data sikres på et hukommelseskort (fås separat) som backup.

## Fleksible monteringsmuligheder

Med PoE-funktionen (Power over Ethernet) kan kameraet også forsynes med strøm via netværkskabel - på den måde

# Kompakt indiv. 1080p, IR, 2,8 mm, WLAN

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 2 von 3

skal der ikke lægges ekstra kabler.

Den infrarøde rækkevidde er på maks. 10 meter og afhænger af kameraets anvendelsessted.

## Teknologier

- Kompakt 2MPx WLAN indendørskamera med alarmfunktion
- Detaljeret full HD (2MPx)-opløsning med 1920 x 1080 pixels ved 25 fps
- Med integreret højttaler, der kan afgive en kraftig tone i tilfælde af alarm
- Bevægelsesgenkendelse ved hjælp af PIR-sensor
- Integreret IR-LED til optimal natsigt
- Forsendelse af billeder via e-mail
- Mulighed for data-backup via integreret microSD-slot
- Internet- og mobil adgang til livebilleder via IPCam Plus-app og browser
- WPS-tast til enkel etablering af WLAN-forbindelsen
- PoE (Power over Ethernet)-egnet

## Tekniske oplysninger - Kompakt indiv. 1080p, IR, 2,8 mm, WLAN

Alarmering	Acoustic warning signal / Alarm / E-mail
Alarmindgang (NO/NC)	1
Alarmudgang (NO/NC)	1
Antal brugere	32
Audio-bitrate	32 - 128 Kbit/s
Audio-kompression	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
Billedindstillinger	Lysstyrke / Kontrast / Mætning / Skarphed / Spegling
Billedoptimering	BLC / Digital WDR
Billedsensor	1/2.8" CMOS
Blænde	F2.0
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	0,618 kg
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel / Planlægning
Effektforbrug	4,5 W
Farve	Hvid
Frekvensområde	2,4 - 2,4835 GHz
Følsomhed	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Horisontal synsvinkel	106 °
Husmateriale	plastique
Hvidbalance	Automatisk hvidbalance (AWB) / glødelamper / varmt lys / naturligt lys / lysstofrør
Højttaler	Ja
IR-LED'er	Ja

# Kompakt indiv. 1080p, IR, 2,8 mm, WLAN

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - Kompakt indiv. 1080p, IR, 2,8 mm, WLAN

IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	10 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kryptering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Lagermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,028 lx
Mål	(B x L x H) 66 x 41,82 x 104 mm
Nettovægt	0,4 kg
Netværksprotokoller	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netværkstilslutning WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
OSD-sprog	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Opløsnings tilstand	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel / tidsplan / bevægelsesgenkendelse / alarm / PIR
Optisk bølgelængde	850 nm
PIR-rækkevidde	10 m
PIR-synsvinkel	80 °
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	4
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Understøttede browsere	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Videokomprimering	H.264 / MJPEG