

Tube udv. HD 1080p, IR, WDR, WLAN

Art.-Nr. TVIP62560

Seite 1 von 3



Detaljeret overvågning i al slags vind og vejr

Med en høj, detaljeret opløsning på 1920 x 1080 pixels optager TVIP62560 WLAN HD 1080p udendørs kamera 25 billeder pr. sekund. Det kan bruges til hjemmet eller kontoret som alsidig overvågningsløsning. På grund af det robuste og vejrbeskyttede hus med beskyttelsesklasse IP67 kan kameraet bruges såvel indendørs som udendørs.

Ideelt anvendelsessted: Indgangsområde

På grund af den indbyggede sensorik til bevægelse og WDR-funktionen til modlyskompensation er kameraet specielt velegnet til overvågning af indgangsområder. Den integrerede microSD-kort-slot anvendes til intern datalagring som backup-løsning. Kameraet har over integrerede IR-LED'er, der aktiveres, når det bliver mørkt. Ved installationen undgås besværlig sammenfiltrering af kabler. To løsninger gør dette muligt: Strømforsyning via netværkskablet (PoE) eller drift via WLAN, så der kun skal lægges et strømkabel.

Global adgang til livebilleder

Den mobile adgang til livebilleder sker via internettet, eller hvis det skal være særligt nemt, pr. app via mobiltelefon eller tablet. Dermed giver kameraet også mulighed for at sende videodata pr. e-mail. WPS-tasten er beregnet til enkel etablering af den påkrævede WLAN-forbindelse.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan

Tube udv. HD 1080p, IR, WDR, WLAN

Art.-Nr. TVIP62560

Seite 2 von 3

reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

- 2MPx WLAN-kamera til inden- og udendørs brug
- Detaljeret full HD (2MPx)-opløsning med 1920 x 1080 pixels ved 25 fps
- Med DWDR-funktion til modlyskompensation – ideel til indgangsområder
- Indbygget software-bevægelsesgenkendelse
- Integrerede IR-LED'er til optimal natsigt
- Forsendelse af billeder via e-mail
- Mulighed for data-backup via integreret microSD-slot
- Internet- og mobil adgang til livebilleder via IPCam Plus-app og browser
- WPS-tast til enkel etablering af WLAN-forbindelsen
- PoE (Power over Ethernet)-egnet

Tekniske oplysninger - Tube udv. HD 1080p, IR, WDR, WLAN

Alarmering	Email
Antal brugere	32
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Kontrast / Mætning / Skarphed / Spegling
Billedoptimering	BLC / Digital WDR
Billedsensor	1/2.8" CMOS
Blænde	F2.0
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	0,778 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel / Planlægning
Effektforbrug	5,8 W
Farve	Hvid
Frekvensområde	2,4 - 2,4835 GHz
Følsomhed	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Horisontal synsvinkel	85 °
Husmateriale	Metal / Plast
Hvidbalance	Automatisk hvidbalance (AWB) / glødelamper / varmt lys / naturligt lys / lysstofrør
Højtaler	Nej
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kanalbredde	20 MHz

Tube udv. HD 1080p, IR, WDR, WLAN

Art.-Nr. TVIP62560

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Tube udv. HD 1080p, IR, WDR, WLAN

Kompatibel med	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kryptering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Lagermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,028 lx
Mål	(Ø x L) 70 x 157 mm
Nettovægt	0,5 kg
Netværksprotokoller	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netværkstilslutning WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
OSD-sprog	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Objektivfatning	M12
Opløsnings tilstand	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel / tidsplan / bevægelsesgenkendelse
Optisk bølgelængde	850 nm
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	4
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Understøttede browsere	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Videokomprimering	H.264 / MJPEG