

ABUS IP videoovervågning 2MPx WLAN PTZ-domekamera

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 1 von 3



Tekniske oplysninger - ABUS IP videoovervågning 2MPx WLAN PTZ-domekamera

Alarmering	Email, ABUS Link Station Push
Antal brugere	32
Antal preset (forvalg)	300
Audio-bitrate	64 kbps (G.711), 16 kbps (G.722.1 / G.726), 32-192 kbps (MP2L2), 32 kbps (PCM), 16-64 kbps (AAC)
Audio-kompression	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC
Audioindgang	Ja
Audioudgang	Ja
Automatisk blændekontrol	Ja
Basishændelse	Bevægelsesdetektering
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedindstillinger	Lysstyrke / Kontrast / Mætning / Skarphed / Spegling
Billedoptimering	BLC / WDR / HLC / ROI
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Blænde	F1.5 – F2.7
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	0,85 kg
Brændvidde	2,8 – 12 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel / Planlægning
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	11,2 W
Farve	Hvid
For-/efter alarm hukommelse	Ja / Ja

ABUS IP videoovervågning 2MPx WLAN PTZ-domekamera

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 2 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS IP videoovervågning 2MPx WLAN PTZ-domekamera

Frekvensområde	2,4 – 2,4835 GHz
Følsomhed	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Horisontal synsvinkel	33 – 101 °
Husmateriale	Metal / Plast
Hvidbalance	Automatisk hvidbalance (AWB) / glødelamper / varmt lys / naturligt lys / lysstofrør
Højtaler	No
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatible beslag	TVAC31530
Konstruktion	Dome
Kryptering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Lagermedium	MicroSD (max. 256 GB, opt.)
Lodret synsvinkel	18 – 53 °
Lukkertid	1s – 1/30,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,005 lx
Mål	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Nettovægt	0,55 kg
Netværksprotokoller	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6, ABUS Server
Netværkstilslutning	RJ-45 10/100 Mbit/s
Netværkstilslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
OSD-sprog	DE / UK / FR / NL / DK / IT
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel / tidsplan / bevægelsesgenkendelse
Optisk bølgelængde	850 nm
Pan-/tiltområde	0° - 355°

ABUS IP videoovervågning 2MPx WLAN PTZ-domekamera

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS IP videoovervågning 2MPx WLAN PTZ-domekamera

Pan hastighed	100° / s
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	24
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	*Unbenannt (Kennung: Network)
Tilthastighed	100° / s
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Understøttede browsere	IE11, MS Edge, Chrome, Firefox
Video Content Analyse (VCA)	Intrusion Detection, Tripwire, Region enter, Region exit, Unattendet baggage, Object removal, Audio exception detection
Videokomprimering	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG