



## Mini-tube-kamera med effektive funktioner

Tidsbesparende forbindelse. Diskret, sikker og smart overvågning. Spar data ved lagring.

## Besparende PoE-teknologi

Til virksomheder, erhverv, kontor, hjem: 4MPx IP PoE mini-tube-kameraet er ideelt til brug inde og ude. Designet er ideelt til diskret overvågning fra væggen. Strømmen leveres via netværkskabel, f.eks. fra router eller optager (Power over Ethernet, PoE) - især nyttigt på svært tilgængelige steder, hvilket sparer installationsomkostninger.

## Effektiv installation og smart videoovervågning

Overvågningskameraet skelner automatisk mellem personer og biler - og gemmer og rapporterer kun det, der interesserer brugeren. Med den stærke datakomprimering sikrer det en effektiv udnyttelse af lagerplads (optager, NAS eller microSD-kort). Selv installationen er let: Der er hurtig adgang til kameraets brugergrænseflade via pc/browser el. optager/monitor og ABUS IP Installer, så det første livebillede ses på få minutter. Individuelle indstillinger kan også hurtigt foretages (fx tidsplaner, privatzoner osv.).

## Kraftig WDR-funktion og IR-LED'er til skarpe billeder

IP-kameraet klarer også stærkt svingende lysforhold, fx med meget modlys ved indgange eller udendørs (WDR 120 dB). De infrarøde LED'er giver god synlighed i mørke.

## Adgang til mobil app

ABUS Link Station appen sender en push-meddelelse ved bevægelsesalarm. Appens Pro-version giver ubegrænset mobil adgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 min/md datastream (livevisning/afspilning).

## Teknologier

- PoE-overvågningskamera til indendørs og udendørs brug, ideelt placeret på væggen; lille, effektivt og alsidigt sikkerhedskamera med professionelle funktioner; gemmer på microSD, optager/NVR eller NAS
- Meget pålidelig overførsel af videodata til routeren/switchen/optageren via Power over Ethernet (PoE) med kun ét kabel og samtidig strømforsyning til kameraet; strømforsyning valgfrit via en 12 V DC-stikstrømforsyning
- Let installation på få minutter via pc/browser eller optager/monitor og gratis ABUS IP Installer (søger efter kameraets IP-adresse i hjemmet eller virksomhedens netværk)

# ABUS 4MPx IP PoE mini-tube-kamera

Art.-Nr. TVIP64511

Seite 2 von 3

- Fuldautomatisk objektgenkendelse af personer og køretøjer, ignorerer forstyrrende påvirkninger som grene eller lys, individ. konfiguration via en etableret brugergrænseflade med tidsplaner, privatzoner osv.
- Ægte WDR-funktion (120 dB) til situationer med modlys, IR-LED'er til nattesyn på op til 30 meter (afhængigt af placering), vind- og vejrbestandig (beskyttelsesklasse IP67), QHD-opløsning (4 megapixel) og 103° synsvinkel
- Kompakte mål/kompakt størrelse (mini-tube-design, længde 17 cm), ideel til diskret 24/7-videoovervågning i virksomheden eller i hjemmet; bevægelsesdetektering betyder, at der kræves mindre lagerplads, og at den ønskede scene hurtigt kan findes
- Optagelser via microSD-hukommelseskort (tilbehør), netværksvideoptager (NVR) eller NAS (Network Attached Storage); H.265 Plus-videokomprimering for længere optagelse med meget effektiv udnyttelse af lagerplads
- Nem mobil adgang til livestream og hukommelse med smartphone/tablet via ABUS Link Station appen inkl. push-besked i tilfælde af bevægelsesalarm (uden at skulle foretage indstillinger på routeren); info/billeder også valgfrit via e-mail/FTP

## Tekniske oplysninger - ABUS 4MPx IP PoE mini-tube-kamera

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Alarmering                   | Push-To-App, E-Mail, FTP, microSD                                     |
| Antal brugere                | 32  |
| Beskyttelsesklasse IP        | 67  |
| Billedoptimering             | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (only in surv. mode - no VCA) |
| Billedsensor                 | 1/3" Progressive Scan CMOS  |
| Bruttovægt                   | 0,64 kg   |
| Brændvidde                   | 2,8 mm  |
| Dag-/natskift                | ICR/Farve/S/H   |
| Dynamikområde (WDR)          | 120 dB  |
| Effektforbrug                | 6 W   |
| Horisontal synsvinkel        | 103 °   |
| Husmateriale                 | metal   |
| Hvidbalance                  | AWB, manuelt  |
| IR-LED'er                    | Ja  |
| IR-rækkevidde (op til)       | 40 m  |
| Kompatibel med Secvest       | Ja  |
| Kompatibel med wAppLoxx      | Ja  |
| Kryptering                   | HTTPS, TLS 1.1/1.2  |
| Lagermedium                  | microSD-kort, 256 GB (valgfrit)                                       |
| Lodret synsvinkel            | 55 °  |
| Maks. driftstemperatur       | 60 °C   |
| Maks. luftfugtighed          | 95 %  |
| Maks. opløsning @ frame rate | 2688 x 1520 @ 25 fps  |
| Mikrofon                     | Nej   |
| Min. driftstemperatur        | -25 °C  |

# ABUS 4MPx IP PoE mini-tube-kamera

Art.-Nr. TVIP64511

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - ABUS 4MPx IP PoE mini-tube-kamera

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Minimumsbelysning (IR)      | 0 lx   |
| Minimumsbelysning (farve)   | 0,005 lx   |
| Mål                         | (LxBxH) 170x70x69 mm   |
| Nettovægt                   | 0,5 kg   |
| OSD-sprog                   | DE, UK, FR, NL, DK, IT   |
| Objektivfatning             | M12  |
| Opløsning                   | 4MPx   |
| Opløsnings tilstand         | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps   |
| PoE-standarder              | IEEE 802.3af   |
| Privatzoner                 | 4  |
| Spændingsforsyning DC       | 12 (+/-25 %) V   |
| Støjundertrykkelse          | 3D DNR   |
| Understøttede browsere      | Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome   |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection  |
| Videokomprimering           | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |