

# ABUS Transponder sort MIFARE DESFire EV1 (4K sikkerhed)

Art.-Nr. ACTP00004S

Seite 1 von 2



DEN DIGITALE NØGLE TIL ELEKTRONISKE LÅSESYSTEMER OG EMA-SYSTEMER.

#### Kontaktløst låsemedium

Den batterifrie RFID-nøgleviser er låsemediet til ABUS' adgangskontrolsystemer og andre ABUS-sikkerhedssystemer med MIFARE® DESFire®-teknologi.

#### Universelt anvendelig

RFID-transponderen fungerer som låsemedium for alle wAppLoxx- og TECTIQ-systemer. Den gør det også muligt at betjene ABUS-sikkerhedssystemer, som f.eks. indbrudsalarmsystemet Secoris. Takket være sit robuste design er nøglebrikken velegnet til indendørs og udendørs brug (IP68). Som passiv transponder kræver den ikke noget batteri.

#### Sikker brugervenlighed

Takket være 13,56 MHz RFID-teknologi kan disse ABUS-systemer betjenes komfortabelt, sikkert udlæsningsbeskyttet og kontaktløst. Den forprogrammerede ABUS-"sikkerhedsapplikation" garanterer også maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation baseret på MIFARE® DESFire® EV1 4K-teknologi.

#### Ønsket farvevariant?

Nøgleringen fås i grøn, blå, rød, sort eller hvid.

## Teknologier

- Attraktiv RFID-nøglering med monteringsbeslag i rustfrit stål (MIFARE® DESFire® EV1 4K)
- Kontaktløs åbning af alle ABUS wAppLoxx- og TECTIQ-dørkomponenter (cylindre, beslag, væglæsere osv.)
- Betjening af andre ABUS-sikkerhedssystemer, f.eks. Secoris tyverialarmsystem
- Maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation med forprogrammeret ABUS-sikkerhedsapplikation
- Robust design til langvarig brug på nøgleringe (modstår støv, snavs og fugt)

# ABUS Transponder sort MIFARE DESFire EV1 (4K sikkerhed)

Art.-Nr. ACTP00004S

Seite 2 von 2

- Enkel tildeling af transponder til persontakket være serienummer på bagsiden
- Passiv transponder uden batteri

## Tekniske oplysninger - ABUS Transponder sort MIFARE DESFire EV1 (4K sikkerhed)

Anvendelsesområder	Låsemedie til ABUS' adgangskontrolsystemer (wAppLoxx & TECTIQ)
Bredde	36,5 mm
Bruttovægt	0,09 kg
Farve	sort
Højde	45,3 mm
Konstruktion	Nøgleknap
Kort betegnelse for vare	T-MIF-DES-4K Security-S
Læsertype	MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf)
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Novodur (krop), poleret rustfrit stål (kant)
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Nettovægt	0,06 kg
Programmering af transponder	Adgangskontrolsoftware og kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13,56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse med MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation og Random ID
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit