

ABUS Transponder hvid MIFARE DESFire EV1 (4K-sikkerhed)

Art.-Nr. ACTP00004W

Seite 1 von 2



Den batterifri RFID-nøglerik er identifikationsmediet til ABUS' adgangskontrolsystemer og andre ABUS-sikkerhedssystemer baseret på MIFARE® DESFire®. Den fungerer som låsemedium til alle wAppLoxx- og TECTIQ-systemer og muliggør også drift af andre ABUS-sikkerhedssystemer, såsom Secoris-indbrudsalarmsystemet. Takket være 13,56 MHz RFID-teknologi kan disse sikkerhedssystemer betjenes bekvemt, sikkert og berøringsfrit. Selve transponderen er meget robust og egner sig perfekt til alle indendørs og udendørs anvendelser (IP68). Med den forprogrammerede ABUS-"sikkerhedsapplikation" garanteres også det højeste niveau af kopi- og manipulationsbeskyttelse på basis af MIFARE® DESFire® 4K EV1-teknologi.

Teknologier

- Flot RFID-nøglerik (MIFARE® DESFire® 4K EV1)
- Kontaktløs åbning af alle ABUS wAppLoxx- og TECTIQ-dørkomponenter
- Bedielse af andre ABUS beveiligingssystemer, bl.a. Secoris indbrudsalarmsystemet
- Højeste beskyttelse mod kopiering og manipulation med forprogrammeret ABUS-sikkerhedsprogram
- Egner sig til anvendelse indendørs og udendørs (IP68)
- Nem styring takket være den fortløbende nummerering
- Robust konstruktion

Tekniske oplysninger - ABUS Transponder hvid MIFARE DESFire EV1 (4K-sikkerhed)

| | |
|-----------------------|--|
| Anvendelsesområder | Låsemedie til ABUS' adgangskontrolsystemer (wAppLoxx & TECTIQ) |
| Beskyttelsesklasse IP | 68 |
| Bredde | 36,5 mm |
| Bruttovægt | 0,09 kg |
| Farve | hvid |
| Højde | 45,3 mm |
| Konstruktion | Nøglerik |

ABUS Transponder hvid MIFARE DESFire EV1 (4K-sikkerhed)

Art.-Nr. ACTP00004W

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - ABUS Transponder hvid MIFARE DESFire EV1 (4K-sikkerhed)

| | |
|------------------------------|--|
| Kort betegnelse for vare | T-MIF-DES-4K Security-W |
| Læsertype | MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf) |
| Maks. driftstemperatur | 50 °C |
| Materiale | Novodur (krop), poleret rustfrit stål (kant) |
| Min. driftstemperatur | -20 °C |
| Mål | 36,5 x 45,3 x 5,5 mm |
| Nettovægt | 0,06 kg |
| Programmering af transponder | Adgangskontrolsoftware og kortlæser |
| Programmeringsteknologi | RFID (13,56 MHz) |
| RFID-frekvens | 13,56 MHz |
| RFID-konformitet | ISO 14443 |
| RFID-teknologi | MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3 |
| Sikkerhedsegenskaber | Kopi- og læsebeskyttelse via MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation |
| Transponderkonformitet | Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®) |
| Transponderkryptering | AES 128-bit |