

# WLX Pro væglæser-startsæt

Art.-Nr. ACNP00008

Seite 1 von 2



## wAppLoxx Pro væglæser-startsæt

Startpakke bestående af wAppLoxx Pro Control (ACC015000) og wAppLoxx Pro væglæsersæt (ACSE00014). Ideel som startpakke til ethvert wAppLoxx Pro-system.

## Teknologier

- Ideel som startsæt til ethvert wAppLoxx Pro-system
- Med wAppLoxx Pro væglæsersæt IP67 Access sort og wAppLoxx Pro Control

## Tekniske oplysninger - WLX Pro væglæser-startsæt

Kort betegnelse for vare	Starterkit WLX-PRO-WR-NP
--------------------------	--------------------------

## Tekniske oplysninger - WLX Pro kontrolboks (uden strømforsyning)

Farve	Hvid
Funktioner	Rettigheder valgfrit til adgang og/eller AKTIVERING / DEAKTIVERING, specialnøgle til vagttjeneste, aktivering af remote-adgang, remote aktivering/deaktivering, aktivitetsstyring og e-mail-meddelelse, protokol- og tidsfunktion, kameraintegrering af op til 6 kameraer
Husmateriale	Plastkabinet
Kort betegnelse for vare	WLX-PRO-CTRL
Kryptering	AES 128-bit
Låsemedier	500
Maks. antal låsemedier	500
Maks. driftstemperatur	40 °C
Min. driftstemperatur	0 °C
Mål	164 × 164 × 28 mm
Nettovægt	0,202 kg

# WLX Pro væglæser-startsæt

Art.-Nr. ACNP00008

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - WLX Pro kontrolboks (uden strømforsyning)

Omgivelsesbetingelser	maks. 80 % relativ luftfugtighed ikke-kondenserende, anvendelse indendørs
Programmering	Web-interface (webbrowser, platforms-uafhængig)
Protokol- og tidsfunktion	Ja
Spændingsforsyning DC	3 A /12 V
Tilslutninger	Relæ 1-4: 30 V DC, 2 A, indgange 1-4: 12 V DC, maks. 0,1 A
Trådløs frekvens	868,3 MHz
Trådløs rækkevidde	Indendørs: 30 m, fri luft: 100 m
Åbningstid kan indstilles	Ja
EAN	4043158141795

## Tekniske oplysninger - WLX Pro væglæser IP67 sort

Anvendelsesområder	udendørs brug
Beskyttelsesklasse IP	67
Farve	Ramme sølv / glas sort
Husmateriale	Ægte ramme af glas og metal
Maks. driftstemperatur	60 °C
Min. driftstemperatur udendørs	-25 °C
Mål	119 x 97 x 20 mm
EAN	4043158152982

## Tekniske oplysninger - WLX Pro Bridge Box Adgang

Anvendelsesområder	Indendørs
Farve	hvid
Husmateriale	PVC
Kort betegnelse for vare	WLX-PRO-BB-A
Mål	100 x 135 x 30 mm
Spændingsforsyning DC	3 A / 12 V
Tilslutninger	1 ekstern indgang
Trådløs frekvens	868,3 MHz
Trådløs rækkevidde	30 m indendørs brug (100 m fri mark nominal) m
EAN	4043158169461