

# 21.5" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10034

Seite 1 von 2



## Detaljerede overvågningsbilleder i full HD

Den kompakte LED-monitor med en 21,5" (tommer) skærmdiagonal viser detaljerede overvågningsbilleder i 16:9-format og full HD 1080p-opløsning.

## Full HD-monitor til enkel identifikation

Takket være den hurtige reaktionstid (kun 6,5 ms) viser LED-monitoren overvågningsbilleder næsten uden forsinkelse. Hurtige bevægelser på skærmen vises klart og konstant - helt uden forvrængning, flimrer eller skygger. Du kan se detaljerede billeder i full HD-kvalitet, så du kan overvåge, let kan identificere personer og hurtigt kan opklare situationer.

## Tilslutninger til alsidige anvendelser

Slut fleksibelt monitoren til en optager eller en pc. Takket være HDMI-indgangen er skærmen optimalt egnet til at vise full HD-billeder. En ekstra VGA-indgang sikrer tilslutningen til forskellige overvågningsystemer, en computer og andre komponenter.

## Energieffektivitet til permanent overvågning

Det effektive LED-display sørger for et lavt strømforbrug - ideelt til konstant anvendelse.

## Enkel montering med VESA-holdere

Monitoren er kompatibel med VESA-standard-holderne, der sørger for en hurtig montering på væg eller loft.

Tip: Monitoren fås også i 23,8" med full HD-opløsning (TVAC10061) og i 27" med 4K-opløsning (TVAC10071).

## Teknologier

# 21.5" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10034

Seite 2 von 2

- 21,5" LED-monitor med full HD-opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Hurtig reaktionstid (6,5 ms) til løbende billeder
- Fremragende farvegengivelse og høj kontrast i 16:9-format
- Ideelt til højtopløsende full HD-optagelsessystemer
- Grafisk on-screen-display (OSD)
- Tilslutninger: HDMI, VGA
- Lavt strømforbrug til permanent overvågning (LED-teknik)
- Kompatibel med VESA-holdere til væg- og loftsmontage

## Tekniske oplysninger - 21.5" Full HD LED Monitor

Billedformat	16/9
Bredde	492,5 mm
Bruttovægt	3,5 kg
Displayoverflade	måtte
Dybde	200 mm
Effektforbrug	24 W
Husmateriale	plast
Højde	390 mm
Kontrastforhold	3000:1
Lysstyrke	250 cd/m <sup>2</sup>
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Monitortype	LED
Mål	492,5 × 390 × 200 mm
Nettovægt	2,1 kg
Signalregistrering	Automatisk
Skærmdiagonal	21,5 in
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	2.000 mA
Synsvinkel horisontal/vertikal	178° x 178°
Tilslutninger	1 x HDMI 1.4, 1 x VGA