

PTZ indiv. 720p, 3.6-11 mm, DWDR, WLAN

Art.-Nr. TVIP41660

Seite 1 von 3



Videovervågning i HD indendørs

Med en høj, detaljeret opløsning på 1280 x 720 pixels optager TVIP41660 WLAN HD 720p pan/tilt/zoom indendørs domekamera 25 billeder pr. sekund. PTZ-kameraet (PTZ står for funktionerne pan, tilt og zoom) har tredobbelt optisk og 16-dobbelt digitalzoom. På den måde kan selv fjerne billedudsnit betragtes tæt på, og det er muligt at genkende personer præcist.

Mobil adgang til livebilleder

Styringen af pan-, tilt- og zoom-funktionen kan ske via iOS IPCam-app eller browseren. Den mobile adgang til livebilleder sker også via internettet, eller hvis det skal være særligt nemt, pr. app via mobiltelefon eller tablet. Dermed giver kameraet også mulighed for at sende videodata pr. e-mail.

Ideelt anvendelsessted: Indgangsområde

På grund af den indbyggede sensorik til bevægelse og WDR-funktionen til modlyskompensation er kameraet specielt velegnet til overvågning af indgangsområder. Den integrerede mikro-SD-kort-slot anvendes til intern datalagring som backup-løsning.

Fleksible monteringsmuligheder

Takket være PoE (Power over Ethernet) kan kameraet forsynes med strøm via netværkskablet, og dermed skal der ikke trækkes ekstra kabler.

WPS-tasten er beregnet til enkel etablering af WLAN-forbindelsen. Via en alarmudgang er det desuden nemt at styre en ekstern alarmmelder, som f.eks. en sirene.

Teknologier

- Høj, detaljeret opløsning (1280 x 720 pixels ved 25 billeder pr. sekund)

PTZ indiv. 720p, 3.6-11 mm, DWDR, WLAN

Art.-Nr. TVIP41660

Seite 2 von 3

- 3 x optisk og 16 x digitalzoom til detaljerede billeder
- Internet- og mobil adgang til livebilleder såvel som pan, tilt og zoom via IPCam-app og browser
- Integreret microSD-kort-slot til intern datalagring som backup-løsning
- Med WDR-funktion til modlyskompensation – ideel til indgangsområder
- Indbygget sensor til bevægelse
- Med alarmudgang til aktivering af en ekstern alarmmelder (f.eks. sirene, lys)
- WPS-tast til enkel etablering af WLAN-forbindelsen
- PoE (Power over Ethernet)-egnet

Tekniske oplysninger - PTZ indiv. 720p, 3.6-11 mm, DWDR, WLAN

Alarmering	E-Mail
Alarmindgang (NO/NC)	1
Antal preset (forvalg)	32
Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.726
Beskyttelsesklasse IP	54
Billedelementer (effektivt)	1280(H) x 720(V) Pixel
Billedelementer (total)	1280(H) x 720(V) Pixel
Billedsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Bredde	120 mm
Brændvidde	3,6 - 11,0 mm
Certificeringer	CE, RoHS, Reach
Dag-/natskift	ICR
Digital zoom	16 x
Effektforbrug	5,5 W
Elektronisk lukker	1/1 - 1/10.000
Emballagesprog	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Frame rate	MJPEG: 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps, 320 x 240 @ 25 fps H.264: 1280 x 720 @ 25 fps
Horisontal synsvinkel	33 - 80 °
Hvidbalance	AWB
Højde	84 mm
Kompatibel med	TVVR36000
Kryptering	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Lagermedium	microSD (64 GB)
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	1280 x 720 @ 25 fps
Min. driftstemperatur	-10 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx

PTZ indiv. 720p, 3.6-11 mm, DWDR, WLAN

Art.-Nr. TVIP41660

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - PTZ indiv. 720p, 3.6-11 mm, DWDR, WLAN

Minimumsbelysning (farve)	0,1 lx
Minimumsbelysning (s-h)	1 lx
Modlyskompensation	DWDR, BLC
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, Bonjour
Netværkstilslutning LAN	RJ45
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Opløsnings tilstand	Main Stream: 1280 x 960, 704 x 576, 640 x 480; Sub Stream: 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240
Optisk zoom	3x
Pan-/tiltområde	0° - 360° / 0° - 90°
Privatzoner	8
Registrering af bevægelse	3 zoner
Relæudgang	1
Software	ABUS VMS Express
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Spændingsforsyning DC	12 VDC & PoE V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Understøttede browsere	IE 11 (Plugin)
Videokomprimering	H.264, MJPEG