

EasyLook pan/tilt-kamera

Art.-Nr. PPDF17620X

Seite 1 von 2

Tekniske oplysninger - EasyLook pan/tilt-kamera

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Anvendelsesområder | Udeområde |
| Basishændelse | Software + Motion Mask |
| Beskyttelsesklasse IP | 66 |
| Billedsensor | 1/3" CMOS |
| Brændvidde | 4,1 mm |
| Dag-/natskift | Auto |
| Effektforbrug | 3,75 W |
| Farve | Sort |
| Frekvensområde | 2,403 - 2,478 GHz |
| Følsomhed | -88 dBm |
| Horisontal synsvinkel | 85 ° |
| Husmateriale | plastique |
| Hvidbalance | Auto |
| Højtaler | Ja |
| IR-LED'er | Ja |
| IR-rækkevidde (op til) | 15 m |
| Kanalbredde | 20 MHz |
| Kompatibel med | PPDF17000; PPDF17100 |
| Kompatibel med Secoris | Nej |
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Nej |
| Kompatibel med wAppLoxx | Nej |
| Kryptering | WPA2 |
| Lodret synsvinkel | 45 ° |
| Maks. driftstemperatur | 50 °C |
| Maks. luftfugtighed | 90 % |
| Maks. opløsning @ frame rate | 2304 x 1296 @15fps |
| Mikrofon | Ja |
| Min. driftstemperatur | -10 °C |
| Min. luftfugtighed | 30 |
| Minimumsbelysning (IR) | 0,1 lx |
| Minimumsbelysning (farve) | 1 lx |
| Mål | 210 x 120 x 160 mm |
| Nettovægt | 0,687 kg |
| Opløsnings tilstand | 2304 x 1296 (3MP) |
| Optisk bølgelængde | 940 nm |
| Pan-/tiltområde | 270° / 90° |
| Privatzoner | 4 |

EasyLook pan/tilt-kamera



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17620X

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - EasyLook pan/tilt-kamera

| | |
|-----------------------|--|
| Sendeeffekt | 20 dBm |
| Spændingsforsyning DC | 12 V |
| Stiktype | DC-stik: 5,5 x 2,0 mm |
| System | Stand-alone |
| Teknologi | Trådløst |
| Trådløs rækkevidde | (Afhængig af installationen) 20 - 50 m |
| Video-bitrate | 2Mbps |
| Videokomprimering | H.264+ |