

83/60-5 EPZ uden konventionel cylinder

Seite 1 von 2



KLIPPEN BLANDT LÅSENE

83/60-5 Rock bruges, hvor store værdier skal sikres mod adgang og tyveri.

Hængelåsen sikrer lagerbygninger, fabriksporte og lastbiler. Den bruges også i landbruget og på fragtskibe. Den høje modstandsdygtighed over for forsøg på at bryde den op skyldes dens fremstilling: Det solide låsehus og bøjlen er fremstillet af hærdet specialstål.

Låsen kan også optimere nøglehåndtering og adgangskontrol: Du kan nemt integrere den i et eksisterende sikkerhedssystem ved at få din betroede forhandler til at tilpasse den til eksisterende lukninger. Dette skyldes, at 83/60-5 Rock er designet til at rumme almindelige halve eller skandinaviske ovale cylindre med europrofil samt ABUS figure-8-cylindre.

For at opnå endnu mere fleksibilitet kan du desuden vælge mellem to muligheder: Skal bøjlen være fastgjort i låsen eller kunne tages helt ud? En bøjle, der kan tages ud, er ideel, hvis du ønsker at sikre på vanskeligt tilgængelige steder og ikke har meget plads til at manøvrere - for når du har åbnet låsen, kan du blot trække bøjlen opad. Højsikkerhedslåsen opnår sikkerhedsklasse 5 ud af 6 i henhold til den europæiske hængelåsestandard EN12320.

Vil du have sikkerhed for dine varer? Brug klippen blandt låsene.

Teknologier

- Låsehuset og bøjlen er lavet af hærdet specialstål
- Hærdet stålbøjle i specialstål med NANO PROTECT™ belægning for meget høj korrosionsbeskyttelse

83/60-5 EPZ uden konventionel cylinder

Seite 2 von 2

- Dobbelt kuglelås øger låsens sikkerhed
- Tvangslukning: Aflåsning kun med nøgle (i åbnet tilstand kan nøglen ikke fjernes)
- Rekeyable: Cylinderen kan udskiftes og dermed også tilpasses til eksisterende lukninger
- Cylinderbeskyttelseskappe mod fugt og støv fås som ekstraudstyr
- Kan fås med bøjle, der kan tages helt ud, som ekstraudstyr
- SSF014 klasse 4 / EN12320 klasse 5
- Model "0": kommercielt tilgængelige ovale cylindre kan monteres
- Model "EPZ": kommercielt tilgængelige halvcylindre med euro-profil kan monteres
- Model "figure 8": Alle cylindre i ABUS 83 serien kan monteres

Betjening og brug

- Beskyttelse af genstande med en højere værdi og en høj risiko for tyveri
- Velegnet til bl.a. sikring af industri- eller virksomhedsporte, lagerbygninger, trailere, containere og garager
- Flexibel: kan tilpasses forskellige krav på kort tid takket være den udskiftelige cylinder
- Enslukkende, kan kombineres med forskellige ABUS dørcylindre

Tekniske oplysninger - 83/60-5 EPZ uden konventionel cylinder

Bredde a	60 mm
Bøjlebredde b	27,5 mm
Bøjlediameter d	12 mm
Bøjlehøjde c	38 mm
Dybde e	28 mm
Farve	forkromet
Højde f	123 mm
Låsetype	nøgle
Samme nøgle	Nej
Security Level Mekanisk Sikring	10
Vægt	780 g
EAN	4003318944918

Teknisk tegning

