



HOLDBAR OG PÅLIDELIG

Vores overfald 100 er beskyttet mod korrosion og er derfor meget holdbar.

Har du ikke noget sted at hænge din hængelås, men vil du stadig gerne have din havelåge eller dit skur sikret mod tyveknegte? Så anbefaler vi vores solide overfald 100. Den er robust, vejrbestandig og holder en hængelås sikkert og pålideligt. Takket være de hærdede ståløjjer og skjulte stifter og skruer har overfald 100 et højt sikkerhedsniveau og er brudsikker.

Teknologier

- Korrosionsbeskyttet
- Fra størrelse 80 hærdet ståløjje
- Ledstifter beskyttet mod at blive presset ud
- Skjulte skruer

Betjening og brug

- Egnede til døre, hvor dørplade og karm er i samme niveau
- Version DG: med dobbelt led – egnede til indfældede døre, dvs. hvor dørplade og karm ikke er i samme niveau, og hjørneløsninger
- Ledstifter beskyttet mod at blive presset ud

Varianter

- Størrelser: 60, 80 og 100 mm
- Størrelser dobbelt led (DL): 80 og 100 mm

Tekniske oplysninger - 100/100 NL

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Bredde b | 35 mm |
| Farve | galvaniseret |
| Længde a | 100 mm |
| Security Level Mekanisk Sikring | 4 |
| Vægt | 120 g |

100/100 NL



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - 100/100 NL

| | |
|--------------|---------------|
| Ø-diameter c | 11 mm |
| EAN | 4003318438851 |

Teknisk tegning

