



PRAKTISK BESLAG

Med beslaget til GRANIT™ Detecto XPlus 8077 og GRANIT™ Detecto XPlus 8077 2.0 skivebremselåse kan du transportere din lås på en nem og sikker måde.

Beslaget sættes ganske enkelt fast på stelrøret. Det er muligt på runde stelrør med en diameter på 12-28 mm og på firkantede stelrør med en diameter på 12-18 mm - der kræves to stelrør i hvert tilfælde.

Ud over skrueforbindelsen mellem plastholderen og metalklemmen med gummibelagt inderside er låsen fastgjort med en robust kabelbinder med metalkerne. Det betyder, at beslaget altid bliver på plads, selv under tung belastning.

Betjening og brug

- Til transport af GRANIT™ Detecto XPlus 8077 og GRANIT™ Detecto XPlus 8077 2.0 skivebremselåse
 - Montering på runde stelrør med en diameter på 12-28 mm eller på firkantede stelrør med en diameter på 12-18 mm (to stelrør er nødvendige i hvert tilfælde)
 - To skruesæt i forskellige længder følger med leverancen
 - Fastgørelse via plastbeslag og metalklemme med gummibelagt inderside
 - Ud over skruefastgørelsen er låsebeslaget fastgjort til stelrøret med en robust kabelbinder med metalkerne – for høj stabilitet, selv under store belastninger
-

Holder SH8077



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Holder SH8077

Vægt	400 g
EAN	4003318594748