



### Teknologier

- Låsehus af massiv messing
- Hærdet ståløjle med NANO PROTECT™-belægning til meget høj korrosionsbeskyttelse
- Indvendige dele af rustfrit materiale
- Præcisions-stiftcylinder
- Forskellige øjlehighjder (HB)
- 65MB: Messingøjle

### Betjening og brug

- Serie 65MB/15 - 65/25: Sikring af mindre værdier/genstande eller ved lav risiko for tyveri
- Serie 65/30 - 60: Sikring af mellemstore værdier / genstande eller ved gennemsnitlig risiko for tyveri
- Indvendige dele af rustfrit materiale
- 30 - 60 mm: Til at sikre kæder, døre, porte, skabe, værktøjskasser, kældervinduer, udhuse, koblingsudstyr osv.

### Varianter

- Størrelser: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm
- Høj øjle (HB): 30HB60, 40HB40, 40HB63, 50HB80
- Øjle i rustfrit stål (IB): 40

### Tekniske oplysninger - 65/50

Bredde a	50 mm
Øjlebredde b	28 mm
Øjlediameter d	8 mm
Øjlehighjde c	29 mm
Dybde e	17,5 mm

## Tekniske oplysninger - 65/50

Farve	messing
Højde f	77 mm
Låsetype	nøgle
Samme nøgle	Nej
Security Level Mekanisk Sikring	6
Sikkerhedskort	Nein
Vægt	269 g
EAN	4003318023446

## Teknisk tegning

