

# SRG92 til rørrammedør i F1: aluminium (plade med greb/dørgreb)

Seite 1 von 2



## SIKKERHED FOR DØRE MED SMALLE RAMMER

Med dette sikkerhedsbeslag kan du sikre din indgangsdør

Indgangsdøre er altid det ønskede mål for indbrudstyre. Da de ofte er utilstrækkeligt sikret, har kriminelle ofte let spil. Dette beslag er specielt udviklet til indgangsdøre med en smal rammeprofil og en dørtykkelse på 57 til 65 millimeter. Det har en automatisk nulstillingsmekanisme i trykknappen i den indvendige plade og knaster, der kan justeres variabelt til de mest almindelige boremønstre. Det gør monteringen legende let.

## Teknologier

- Afstande mellem knasterne kan indstilles variabelt efter de mest almindelige borebilleder
- Håndtaget på indersiden vender automatisk tilbage til oprindelig position
- Fastgørelsesskruer dækket af dekorativ aluminiumsplade
- Til cylinderfremmspring på 12 mm
- Afstand: 92 mm, firkantstift: 8 mm
- Enkel montering

## Betjening og brug

- Til universel brug på døre med smal ramme
- Gribelplade udvendigt, håndtag indvendigt
- Fastgørelsesskruer dækket af dekorativ aluminiumsplade

## Varianter

- Farver: F1 (aluminium), rustfrit stål, hvid

# SRG92 til rørrammedør i F1: aluminium (plade med greb/dørgreb)

Seite 2 von 2

- Fås alternativt som håndtag/håndtagsæt

## Tekniske oplysninger - SRG92 til rørrammedør i F1: aluminium (plade med greb/dørgreb)

Brandbeskyttelsestilbehør	Nein
Cylinderfremspring	12 mm
Door type	Doors with tubular frames
Dørgreb på begge sider	Nein
Dørgrebssæt	Ja
Farve	F1: Aluminium Nature
Security Level Mekanisk Sikring	5
Trækbeskyttelse	Nein
Vægt	979 g
EAN	4003318222641