



DISCUS®-OVERFALD

Overfaldets sikkerhedsværdi bør altid v passe med hængelåsen, da de to sikkerhedsprodukter, overfald og hængelås, udgør en symbiose, hvor det svageste led bliver relevant for sikkerheden.

ABUS tilbyder et bredt udvalg af sikkerhedsoverfald på forskellige sikkerhedsniveauer. Du kan genkende disse overfald ved f.eks. at se på de skjulte skruer. Der er desuden hærdede ståløjler til at holde hængelåsens bøjle indkapslet i overfaldet, hvilket giver optimal beskyttelse mod indbrud. Sammen med den passende hængelås sikrer overfaldet det højeste sikkerhedsniveau ved sikring af døre og porte. Det robuste ABUS 140/120 Diskus-overfald er velegnet til døre, hvor dørblad og dørkarm er i samme niveau. Designet er tilpasset de originale ABUS Diskus®-hængelåse, så bøjlen er beskyttet mod opbrydningsværktøj.

Teknologier

- Falle og ledstifter af rustfrit stål
- Stabil konstruktion
- Ledstifter beskyttet mod at blive presset ud
- Hærdet ståløjle
- Ideel i kombination med Diskus® hængelås
- Skjulte fastgørelsesskruer

Betjening og brug

- Sikring af større værdier/genstande eller ved høj risiko for tyveri
- Princippet ved Diskus® hængelås og Diskus® overfald forener høj sikkerhed med ekstra høj beskyttelse mod korrosion
- Ledstifter beskyttet mod at blive presset ud

Varianter

- Størrelse 120: Egnede til døre, hvor dørplade og karm er i samme niveau
- Størrelse 190: Dobbelt led. Egnede til indfældede døre, dvs. hvor dørplade og karm ikke er i samme niveau, og hjørneløsninger

Tekniske oplysninger - 140/190

Bredde b	56 mm
Farve	Rustfrit stål
Længde a	190 mm
Security Level Mekanisk Sikring	8
Vægt	428 g
Ø-diameter c	12,5 mm
EAN	4003318053153