

Consola Inalámbrica Secvest

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 1 von 3



Sencillo manejo mediante código o llave Proximity

La unidad de mando inalámbrica Secvest es un accesorio opcional para el Secvest. A través de un código PIN puede manejar su sistema desde cualquier unidad de mando inalámbrica. La activación y desactivación también es posible mediante llave Proximity.

Uso flexible en zonas de acceso

Hasta 8 unidades de mando pueden integrarse en el sistema de alarma. Colocados en diferentes partes de su edificio, estos módulos de ampliación procuran un confort adicional. Sin tener que recorrer cada vez el camino hasta la central de alarmas, el Secvest puede activarse o desactivarse directamente en la unidad de mando inalámbrica. Además de la activación interna o de la activación de zonas parciales individuales, también puede conectar la salida que desee, p. ej. la puerta del garaje.

Comunicación inalámbrica segura

Junto con el sistema de alarma inalámbrico Secvest y el Secvest Touch, este producto está protegido de los llamados ataques de replay mediante un proceso seguro de comunicación inalámbrica. Este procedimiento de protección ante la manipulación de terceros supera los requisitos de la norma de seguridad "DIN EN 50131-1 grado 2".

Tecnologías

- Para activar/desactivar la central
- Lector integrado para llave con chip Proximity
- Posibilidad de conectar salidas
- Alimentación de tensión a través de pila y de manera externa (13,8 V)
- LEDs para indicar el estado actual
- Utiliza una comunicación inalámbrica segura para Secvest y Secvest Touch

Consola Inalámbrica Secvest

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 2 von 3

Datos técnicos - Consola Inalámbrica Secvest

Alcance de recepción máx. (campo abierto)	100 m
Alcance de recepción máx. (edificio)	30 m
Alcance de transmisión máx. (campo abierto)	100 m
Alcance de transmisión máx. (edificio)	30 m
Alimentación de corriente alterna	9-12 V
Alimentación de corriente continua	9-15 V
Altura	120 mm
Ancho	120 mm
Clase VdS	Otro
Clase de protección IP	54
Clase medioambiental	II
Color	Blanco
Consumo de corriente	100 mA
Dimensiones	(AxAxP) 120x120x30 mm
Homologaciones	VdS
Longitud	30 mm
Material de la carcasa	ABS
Modulación	FM
Máx. humedad del aire	94 %
Máx. temperatura de servicio	55 °C
Mín. temperatura de servicio	-10 °C
N.º de homologación VdS	VdS, INCERT
Nivel de seguridad	2
Peso neto	0,176 kg
Pila - duración máxima de la pila	1 a
Pila - tipo	3 x AA (1,5 V Alkaline)
Potencia de radio	10 mW
Presión sonora	103,7 dB
Profundidad	30 mm
Radiofrecuencia	868,6625 MHz
Supervisión de tensión	Sí
Versión de software	2,8

Consola Inalámbrica Secvest

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 3 von 3

Datos técnicos - Consola Inalámbrica Secvest

Vigilancia antisabotaje	sí
-------------------------	----