



No puede ser más sencillo

¿Busca una cámara de seguridad que funcione sin Internet, WLAN, ordenador ni smartphone? ¿Lista en segundos y muy fácil de usar? Entonces el EasyLook BasicSet de ABUS es lo que necesita.

El kit consta de una cámara de vigilancia y un monitor flexible y compacto de 7". Ofrece videovigilancia fiable día y noche y presta su servicio sin Internet/WLAN, sin apps ni dispositivos independientes como smartphones. Una solución práctica para jóvenes y mayores, ya que ambos componentes del set solo necesitan electricidad; los datos de vídeo y los ajustes se codifican de forma segura y se transmiten rápidamente por radio. El kit puede ampliarse hasta 4 cámaras en cualquier momento.

¿Se trata de un intruso o es simplemente el repartidor quien está en la puerta? La inteligente detección de movimiento de la cámara detecta de forma fiable personas y animales. El monitor emite una señal y le muestra directamente lo que está ocurriendo. Solo deberá tocar la pantalla y podrá responder a través de la cámara para que, en caso de duda, la puerta principal permanezca cerrada. Además, la cámara ignora los movimientos sin importancia, como las hojas al viento o la radiación de calor de los radiadores.

Si es necesario, utilice el monitor brevemente de forma inalámbrica y colóquelo donde sea necesario. De lo más práctico: el kit está listo para funcionar en segundos: basta con encender la cámara y el monitor para ver la primera imagen en directo. Los ajustes personales se realizan igual de fácilmente a través del monitor.

Tecnologías

- Kit de cámara inalámbrica de vigilancia y monitor portátil con pantalla táctil; alto alcance, detección de movimiento fiable, modo de alarma y grabación, función de intercomunicación, visión nocturna, enmascaramiento de zonas privadas y mucho más
- Muy fácil de usar sin dispositivos adicionales, sin Internet/WLAN (conectar la cámara a la corriente, encender el monitor, tras unos segundos se puede ver la primera imagen en directo; menú de usuario sencillo para los ajustes)

ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 2 von 4

personales)

- La cámara detecta de forma fiable personas/animales gracias a su inteligente detección de movimiento en exteriores e interiores (detector de movimiento/sensor infrarrojo pasivo PIR integrado, detecta el calor; el software analiza el movimiento)
- Cambio inmediato y automático del monitor al modo de alarma y grabación (el sonido de sirena del monitor puede activarse/desactivarse según sea necesario; insertar una tarjeta microSD estándar de hasta 128 GB para el almacenamiento)
- Monitor flexible con pantalla capacitiva en color de 7" de alta calidad; para la visualización de imágenes en directo y grabaciones (aprox. 2 h en modo batería) y para la intercomunicación (audio bidireccional a través de altavoz y micrófono)
- Ajustes personales a través de la pantalla táctil; desactivación del audio/sonido de las grabaciones (compatible con el RGPD/protección de datos), áreas de imagen con/sin detección, horarios, zonas privadas
- Visión nocturna nítida en blanco y negro (LED infrarrojos) hasta 15 m, resolución de 3 Mpx, función de zoom, ángulo de visión de 82 °, protección IP66 (resistente a la intemperie; protección contra fuertes chorros de agua, resistente al polvo)
- Puede ampliarse en cualquier momento hasta un total de 4 cámaras (cámara adicional para ABUS EasyLook BasicSet)
- Sin costes adicionales (sin suscripción, sin nube)

Datos técnicos - ABUS EasyLook BasicSet

Sistem	Independiente
Áreas de aplicación	Exteriores

Datos técnicos - ABUS EasyLook Monitor

Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 20 - 50 m
Alimentación de corriente continua	12 V
Altavoces	Sí
Ancho de canal	20/40 MHz
Aviso de alarma	Señal de advertencia acústica
Canales de transmisión	13
Codificación	WPA2
Color	Negro
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	No
Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de vídeo	H.264+
Conexiones	Alimentación: enchufe DC / USB 2.0
Consumo de energía	8,4 W
Diagonal de pantalla	7 in

ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 3 von 4

Datos técnicos - ABUS EasyLook Monitor

Dimensiones	(An x L x Al) 199 x 32 x 123 mm
Dispositivo de memoria	MicroSD clase 10 (máx. 128 GB)
Idioma pantalla	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Material de la carcasa	Plastica
Micrófono	Sí
Modos de grabación	Horario, por detección de movimiento
Modos de resolución	3 MP (2304 x 1296)
Modulación	DSSS , OFDM
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Mín. temperatura de servicio	0 °C
Número de canales	4
Peso neto	0,3 kg
Pila - autonomía	Hasta 2 horas
Pila - cantidad	2
Pila - funcionamiento con pilas	Sí
Pila - tipo	Batería recargable de 5200mAH
Potencia de emisión	20 dBm
Rango de frecuencias	2,403 - 2,478 GHz
Resolución	1024 x 600p
Resolución de grabación a frecuencia de cuadro por cámara	3MP @15 fps
Sensibilidad	-88 dBm
Tecnología	Radio
Tipo de enchufe	Conector-de-CC: 5,5 x 2,1 mm
Tipo de monitor	Pantalla táctil capacitiva de 7".
Vistas	1 / 4 (Quad)
EAN	4043158205305

Datos técnicos - ABUS EasyLook Cámara

Alcance IR (hasta)	15 m
Alcance PIR	8 m
Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 20 - 50 m
Alimentación de corriente continua	12 V
Altavoces	Sí
Ancho de canal	20 MHz
Balance de blancos	Auto
Cambio entre función diurna/nocturna	Auto

ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 4 von 4

Datos técnicos - ABUS EasyLook Cámara

Clase de protección IP	66
Codificación	WPA2
Color	Negro
Compatible con	PPDF17000
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	No
Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de vídeo	H.264+
Consumo de energía	3,6 W
Dimensiones	(An x L x Al) 61 x 161 x 77 mm
Distancia focal	4 mm
Evento base	PIR & Software + Máscara de movimiento
Filtro IR basculante	Sí
Humedad mín.	30
LEDs IR	Sí
Longitud de onda óptica	940 nm
Luminosidad mínima (IR)	0,1 lx
Luminosidad mínima (color)	1 lx
Material de la carcasa	Plastica
Micrófono	Sí
Modos de resolución	2309 x 1296 (3MP)
Máx. humedad del aire	90 %
Máx. temperatura de servicio	50 °C
Mín. temperatura de servicio	-10 °C
Peso neto	0,3 kg
Potencia de emisión	20 dBm
Rango de frecuencias	2,403 - 2,478 GHz
Resolución máx. a frecuencia de cuadro	2309 x 1296 @15fps
Sensibilidad	-88 dBm
Sensor de imagen	1/3" CMOS
Tasa de bits de vídeo	2Mbps
Tipo de enchufe	Conector-de-CC: 5,5 x 2,1 mm
Zonas privadas	4
Ángulo de visión PIR	85 °
Ángulo de visión horizontal	82 °
Ángulo de visión vertical	42 °
EAN	4043158222340