

ABUS EasyLook Monitor

Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 1 von 2

Datos técnicos - ABUS EasyLook Monitor

Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 20 - 50 m
Alimentación de corriente continua	12 V
Altavoces	Sí
Ancho de canal	20/40 MHz
Aviso de alarma	Señal de advertencia acústica
Canales de transmisión	13
Codificación	WPA2
Color	Negro
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	No
Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de vídeo	H.264+
Conexiones	Alimentación: enchufe DC / USB 2.0
Consumo de energía	8,4 W
Diagonal de pantalla	7 in
Dimensiones	(An x L x Al) 199 x 32 x 123 mm
Dispositivo de memoria	MicroSD clase 10 (máx. 128 GB)
Idioma pantalla	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Material de la carcasa	Plastica
Micrófono	Sí
Modos de grabación	Horario, por detección de movimiento
Modos de resolución	3 MP (2304 x 1296)
Modulación	DSSS , OFDM
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Mín. temperatura de servicio	0 °C
Número de canales	4
Peso neto	0,3 kg
Pila - autonomía	Hasta 2 horas
Pila - cantidad	2
Pila - funcionamiento con pilas	Sí
Pila - tipo	Batería recargable de 5200mAH
Potencia de emisión	20 dBm
Rango de frecuencias	2,403 - 2,478 GHz
Resolución	1024 x 600p
Resolución de grabación a frecuencia de cuadro por cámara	3MP @15 fps

ABUS EasyLook Monitor



Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 2 von 2

Datos técnicos - ABUS EasyLook Monitor

Sensibilidad	-88 dBm
Tecnología	Radio
Tipo de enchufe	Conector-de-CC: 5,5 x 2,1 mm
Tipo de monitor	Pantalla táctil capacitiva de 7".
Vistas	1 / 4 (Quad)