

ABUS EasyLook BasicSet con giro e inclinación

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 1 von 4



No puede ser más fácil

¿Buscas una cámara de seguridad para cubrir una gran superficie que funcione sin Internet, Wi-Fi, ordenador ni smartphone? ¿Lista en segundos y muy fácil de usar? Entonces el EasyLook BasicSet con giro e inclinación de ABUS es lo que necesitas.

El kit consta de una cámara de vigilancia controlable y un monitor flexible y compacto de 7". Ofrece videovigilancia fiable día y noche y presta su servicio sin Internet/Wi-Fi, sin apps ni dispositivos independientes como smartphones. Una solución práctica para jóvenes y mayores, ya que ambos componentes del set solo necesitan electricidad; los datos de vídeo y los ajustes se codifican de forma segura y se transmiten rápidamente por radio. El kit puede ampliarse hasta 4 cámaras en cualquier momento.

¿Se trata de un intruso o es simplemente el repartidor quien está en la puerta? La detección de movimiento inteligente de la cámara detecta personas de forma fiable. El monitor emite una señal y te muestra directamente lo que está ocurriendo. Solo deberás tocar la pantalla y podrás responder a través de la cámara para que, en caso de duda, la puerta principal permanezca cerrada. Girar la cámara en la dirección que quieres es igual de sencillo. Las grabaciones guardadas están siempre disponibles. Además: en el modo de detección de personas, la cámara ignora los movimientos sin importancia, como los animales, las hojas al viento o la radiación de calor de los radiadores.

Si es necesario, utiliza el monitor brevemente de forma inalámbrica y colócalo donde sea necesario. No puede ser más fácil: el kit está listo para funcionar en segundos: basta con encender la cámara y el monitor para ver la primera imagen en directo. Los ajustes personales se realizan muy rápidamente a través del monitor.

Tecnologías

- Kit inalámbrico: monitor portátil, acceso a almacenamiento, pantalla táctil, cámara de vigilancia controlable; gran alcance, detección de personas, modo de alarma/grabación, intercomunicación, visión nocturna, enmascaramiento

ABUS EasyLook BasicSet con giro e inclinación

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 2 von 4

de zonas privadas, etc.

- Muy fácil de usar sin dispositivos adicionales, sin Internet/Wi-Fi (conectar la cámara a la corriente, encender el monitor, tras unos segundos se puede ver la primera imagen en directo; menú de usuario sencillo para los ajustes personales)
- Detección inteligente de movimiento; notifica todos los movimientos (p. ej., de animales) o solo de personas (e ignora animales, hojas movidas por el viento, etc.)
- Cambio inmediato y automático del monitor al modo de alarma y grabación (el sonido de sirena del monitor puede activarse/desactivarse según sea necesario; insertar una tarjeta microSD estándar propia de hasta 128 GB para el almacenamiento)
- Monitor flexible con pantalla en color de 7" de alta calidad; para la visualización de imágenes en directo y grabaciones (aprox. 2 h en modo batería), para la intercomunicación y para girar el objetivo de la cámara
- Ajustes personales a través de la pantalla táctil; desactivación del audio/sonido de las grabaciones (compatible con el RGPD/protección de datos), áreas de imagen con/sin detección, horarios, zonas privadas
- Visión nocturna nítida en blanco y negro (LED infrarrojos) hasta 15 m, resolución de 3 Mpx, función de zoom, ángulo de visión de 82 °, protección IP66 (resistente a la intemperie; protección contra fuertes chorros de agua, resistente al polvo)
- Puede ampliarse en cualquier momento hasta un total de 4 cámaras de seguridad (ver cámaras adicionales con/sin giro e inclinación para ABUS EasyLook BasicSets)
- Sin costes adicionales (sin suscripción, sin nube)

Datos técnicos - ABUS EasyLook Monitor

Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 20 - 50 m
Alimentación de corriente continua	12 V
Altavoces	Sí
Ancho de canal	20/40 MHz
Aviso de alarma	Señal de advertencia acústica
Canales de transmisión	13
Codificación	WPA2
Color	Negro
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	No
Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de vídeo	H.264+
Conexiones	Alimentación: enchufe DC / USB 2.0
Consumo de energía	8,4 W
Diagonal de pantalla	7 in
Dimensiones	(An x L x Al) 199 x 32 x 123 mm
Dispositivo de memoria	MicroSD clase 10 (máx. 128 GB)

ABUS EasyLook BasicSet con giro e inclinación

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 3 von 4

Datos técnicos - ABUS EasyLook Monitor

Idioma pantalla	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Material de la carcasa	Plastica
Micrófono	Sí
Modos de grabación	Horario, por detección de movimiento
Modos de resolución	3 MP (2304 x 1296)
Modulación	DSSS , OFDM
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Mín. temperatura de servicio	0 °C
Número de canales	4
Peso neto	0,3 kg
Pila - autonomía	Hasta 2 horas
Pila - cantidad	2
Pila - funcionamiento con pilas	Sí
Pila - tipo	Batería recargable de 5200mAH
Potencia de emisión	20 dBm
Rango de frecuencias	2,403 - 2,478 GHz
Resolución	1024 x 600p
Resolución de grabación a frecuencia de cuadro por cámara	3MP @15 fps
Sensibilidad	-88 dBm
Tecnología	Radio
Tipo de enchufe	Conector-de-CC: 5,5 x 2,1 mm
Tipo de monitor	Pantalla táctil capacitiva de 7".
Vistas	1 / 4 (Quad)
EAN	4043158205305

Datos técnicos - 4043158236941

Alcance IR (hasta)	15 m
Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 20 - 50 m
Alimentación de corriente continua	12 V
Altavoces	Sí
Ancho de canal	20 MHz
Balance de blancos	Auto
Cambio entre función diurna/nocturna	Auto
Clase de protección IP	66
Codificación	WPA2

ABUS EasyLook BasicSet con giro e inclinación

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 4 von 4

Datos técnicos - 4043158236941

Color	Negro
Compatible con	PPDF17000; PPDF17100
Compatible con Secoris	No
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	No
Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de vídeo	H.264+
Consumo de energía	3,75 W
Dimensiones	210 x 120 x 160 mm
Distancia focal	4,1 mm
Evento base	Software + Máscara de movimiento
Humedad mín.	30
LEDs IR	Sí
Longitud de onda óptica	940 nm
Luminosidad mínima (IR)	0,1 lx
Luminosidad mínima (color)	1 lx
Material de la carcasa	Plastica
Micrófono	Sí
Modos de resolución	2304 x 1296 (3MP)
Máx. humedad del aire	90 %
Máx. temperatura de servicio	50 °C
Mín. temperatura de servicio	-10 °C
Peso neto	0,687 kg
Potencia de emisión	20 dBm
Rango de frecuencias	2,403 - 2,478 GHz
Rango de giro e inclinación	270° / 90°
Resolución máx. a frecuencia de cuadro	2304 x 1296 @15fps
Sensibilidad	-88 dBm
Sensor de imagen	1/3" CMOS
Sistem	Independiente
Tasa de bits de vídeo	2Mbps
Tecnología	Radio
Tipo de enchufe	Conector-de-CC: 5,5 x 2,0 mm
Zonas privadas	4
Ángulo de visión horizontal	85 °
Ángulo de visión vertical	45 °
Áreas de aplicación	Exteriores
EAN	4043158236941