



## FIRME COMO UNA ROCA

El 83/60 0 Rock se utiliza cuando es necesario proteger objetos de valor elevado contra el acceso y el robo.

El candado puede utilizarse para asegurar almacenes, puertas de fábricas y camiones. También es útil en la agricultura y en buques de carga. Su gran resistencia a los intentos de manipulación se debe a su fabricación: El sólido cuerpo del candado y el arco son de acero endurecido especial.

El candado también puede optimizar la gestión de llaves y el control de acceso: puede integrarlo cómodamente en un sistema de seguridad existente encargando a su distribuidor especializado que lo adapte a las variaciones de cierre existentes. Esto se debe a que el 83/60 0 Rock está diseñado de manera que el cuerpo del candado puede alojar cilindros ovalados convencionales de perfil escandinavo.

Para una flexibilidad aún mayor, también puede elegir entre dos opciones: además del arco estándar, también se ofrece la variante de arco alto con una holgura vertical de 60 milímetros. Independientemente de la variante que elija, estará apostando por la seguridad. El 83/60 0 Rock alcanza la clase de seguridad 4 de 6 según la Norma europea de candados EN12320.

## Tecnologías

- Cuerpo y arco del candado de acero endurecido especial
- Arco de acero endurecido especial con recubrimiento NANO PROTECT™ para una máxima protección anticorrosión
- El enganche esférico doble aumenta la seguridad del candado
- Llave retenida: bloqueo solo con llave (cuando está abierto, la llave no se puede extraer)

# 83/60 0 sin cilindro

Seite 2 von 2

- Posibilidad de cambio de llave: el cilindro se puede intercambiar, adaptándose así a variaciones de cierre existentes
- Tapa de protección de cilindro contra la humedad y el polvo
- SSF014 Clase 3 / EN12320 Clase 4
- Versión "0": el cuerpo del candado admite cilindros ovalados convencionales

## Uso y aplicación

- Protección de objetos de gran valor y con un riesgo de robo muy elevado
- Apto, entre otras cosas, para asegurar portones industriales o de comercios, almacenes, remolques, contenedores y garajes
- Flexible: puede adaptarse a distintas necesidades en poco tiempo gracias a su cilindro intercambiable

## Datos técnicos - 83/60 0 sin cilindro

Altura f	105 mm
Anchura a	60 mm
Diámetro d del arco	11 mm
Holgura horizontal b	25 mm
Holgura vertical c	38 mm
Incluye Tarjeta de seguridad	No
Llaves iguales	No
Nivel de seguridad en el hogar	10
Peso	603 g
Profundidad e	28 mm
Tipo de cilindro	sin cilindro
Tipos de cierre	llave
color	plata
EAN	4003318511288