

Kit de vidéosurveillance: Enregistreur numérique WLAN réseau + 2 caméras dômes extérieures WLAN

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 1 von 6



Kit de vidéosurveillance pour une surveillance sans faille

Ce kit complet permet d'installer facilement une vidéosurveillance en intérieur ou en extérieur. Le kit contient un enregistreur numérique Wi-Fi réseau à 6canaux incluant un disque dur d'une capacité d'1To pour un enregistrement d'environ 6semaines en continu, deux caméras dômes extérieures, trois blocs d'alimentation et divers accessoires.

Technique d'enregistrement professionnelle facile à utiliser

L'enregistreur commence l'enregistrement soit manuellement, soit selon une programmation préalable, soit par le biais du détecteur de mouvement suivant le réglage choisi. La commande est effectuée confortablement par souris ou avec l'application ABUS iDVR Plus. Les images vidéos sont enregistrées en qualité brillante, ne nécessitent pas beaucoup d'espace sur le disque dur et sont optimisées pour un accès rapide au réseau. Les caméras ayant un indice de protection IP66 et la fonction WDR pour une compensation optimale de contre-jour sont particulièrement appropriées pour une surveillance sans faille de la zone d'entrée ou de l'extérieur. Il est possible d'intégrer au total jusqu'à 6caméras ABUS (4x par Wi-Fi + 2x par réseau) dans le système.

Installation simple et rapide

Pour l'installation, l'enregistreur numérique et le routeur sont connectés à l'aide d'un câble réseau. Grâce au point d'accès intégré dans l'enregistreur (hotspot Wi-Fi), à l'assistant d'installation «plug and play» et à la fonction WPS, l'intégration des caméras extérieures Wi-Fi dans l'enregistreur numérique peut se faire sans fil, de manière simple et rapide. Le câble réseau entre l'enregistreur numérique et le routeur est ensuite uniquement nécessaire en cas d'accès externe au système.

Technologies

- Kit complet avec enregistreur Wi-Fi à 4 canaux, 2 x caméras extérieures dôme Wi-Fi, 1 To HDD, 3 x blocs d'alimentation et accessoires
- Avec point d'accès pour 4 caméras WLAN maximum pour une mise en service simple avec routeur

Kit de vidéosurveillance: Enregistreur numérique WLAN réseau + 2 caméras dômes extérieures WLAN

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 2 von 6

- Affichage en temps réel simultané de jusqu'à six caméras IP (4 x caméras Wi-Fi et 2 x caméras réseau)
- Fonction de commutation intégrée pour raccorder des appareils domestiques via port LAN (par ex. imprimante)
- Caméra extérieure avec fonction WDR pour la compensation de contre-jour, idéale pour la zone d'entrée
- Structure compacte et indice de protection élevé (IP66) de la caméra extérieure Wi-Fi
- Haute résolution caméra de 1280 x 720 pixels pour 25 images par seconde
- Disque dur d'1 To compris pour environ 6 semaines d'enregistrement en continu
- Enregistrement après détection de mouvement, programmé ou permanent
- Accès mobile avec l'application ABUS iDVR

Caractéristiques techniques - Kit de vidéosurveillance: Enregistreur numérique WLAN réseau + 2 caméras dômes extérieures WLAN

| | |
|---|---|
| Accès mobile | Oui |
| Accès simultané au réseau | 128 connexions de caméras |
| Affichages | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 |
| Alerte | OSD signal, email, CMS |
| Alimentation électrique CC | 12 V |
| Canaux vidéo Analogique | 0 |
| Canaux vidéo HD-SDI | 0 |
| Canaux vidéo IP | 6 |
| Certifications | CE, REACH, Law Sargozy, C-Tick |
| Commande | Souris |
| Compression vidéo | H.264 |
| Conforme à la loi Sarkozy (valable uniquement pour la France) | Oui |
| Connexion réseau | 1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps |
| Consommation de courant | 1.000 mA |
| DDNS | Oui |
| Dimensions | 88 x 165 x 90 mm (L x H x P) mm |
| Débit total réseau (entrée/sortie) | (50/80) Mbits |
| Ensemble complet des canaux vidéo | 6 |
| Fonctions réseau | Affichage en temps réel, lecture, exportation des données |
| Fréquence d'images totale | 150 |
| Hauteur | 165 mm |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Langue OSD | Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois |
| Langue emballage | Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois |
| Langue notice | Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois |

Kit de vidéosurveillance: Enregistreur numérique WLAN réseau + 2 caméras dômes extérieures WLAN

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 3 von 6

Caractéristiques techniques - Kit de vidéosurveillance: Enregistreur numérique WLAN réseau + 2 caméras dômes extérieures

| | |
|---|---|
| Largeur | 88 mm |
| Mode de fonctionnement | Triplex |
| Modes d'enregistrement | Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme |
| Modes de recherche | Par événement, date et heure, S.M.A.R.T |
| Modes de résolution | Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480 |
| Mémoire pré/post-alarme | 0-30 / 5-900 |
| NTP | 1 |
| Niveaux utilisateurs | 2 |
| Poids net | 0,68 kg |
| Protocoles caméras réseau | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour |
| Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra | 1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps |
| Serveur Web | Oui |
| Sorties écran | HDMI |
| Stockage | 1 x USB 2.0 |
| Support d'enregistrement | 1 x 2,5" SATA HDD |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |

Caractéristiques techniques - 2 Caméras Dôme Extérieures + Accessoire

| | |
|-----------------------------|---|
| Alerte | E-Mail |
| Alimentation électrique CC | 12 V |
| Angle de visée horizontal | 69,4 ° |
| Balance des blancs | AWB |
| Certifications | CE, RoHS, Reach |
| Compensation du contre-jour | Soft-WDR |
| Compression vidéo | H.264, MJPEG |
| Connexion réseau LAN | RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T |
| Consommation de courant | 580 mA |
| Consommation électrique | 7 W |
| Cryptage | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Distance focale | 4 mm |
| Détection de mouvement | 3 zones |
| Enregistreur d'images | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Hauteur | 82 mm |
| Indice de protection IP | 66 |

Kit de vidéosurveillance: Enregistreur numérique WLAN réseau + 2 caméras dômes extérieures WLAN

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 4 von 6

Caractéristiques techniques - 2 Caméras Dôme Extérieures + Accessoire

| | |
|--|--|
| LED IR | 30 |
| Langue OSD | DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES |
| Langue notice | DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES |
| Largeur | 111 mm |
| Logiciel | ABUS VMS, IPCam App (iOS) |
| Modes de résolution | 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144 |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome |
| Nombre d'images par seconde | 25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720 |
| ONVIF | Profile S |
| Obturateur électronique | 1/3 - 1/1000000 s |
| Poids net | 500 kg |
| Portée IR (max.) | 10 m |
| Protocoles caméras réseau | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS |
| Raccordements | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Réglage d'amplification | AGC |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1280 x 960 @ fps |
| Système vidéo | IP |
| Technologie | IP |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |
| Type de caméra | Jour/nuit |
| Zones privées | 4 |
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 2 lx |
| Élimination des bruits parasites | DNR |
| Éléments d'image (effectifs) | 1280 x 960 Pixel |
| Éléments d'image (total) | 1280 x 960 Pixel |
| EAN | 4043158067033 |

Caractéristiques techniques - 4043158168266

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Accès mobile | Oui |
| Accès simultané au réseau | 128 connexions de caméras |
| Affichages | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 |
| Alerte | signal OSD, e-mail, CMS |
| Alimentation électrique CC | 12 V |
| Canaux vidéo Analogique | 0 |

Kit de vidéosurveillance: Enregistreur numérique WLAN réseau + 2 caméras dômes extérieures WLAN

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 5 von 6

Caractéristiques techniques - 4043158168266

| | |
|---|---|
| Canaux vidéo HD-SDI | 0 |
| Canaux vidéo IP | 6 |
| Certifications | CE, REACH, Law Sargozy, C-Tick |
| Commande | Souris USB |
| Compression vidéo | H.264 |
| Conforme à la loi Sarkozy (valable uniquement pour la France) | Oui |
| Connexion réseau | 1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps |
| Consommation de courant | 1.000 mA |
| Consommation électrique | 12 W |
| DDNS | Oui |
| Dimensions | 88 x 165 x 90 mm (L x H x P) mm |
| Débit total réseau (entrée/sortie) | (50/80) Mbits |
| Ensemble complet des canaux vidéo | 6 |
| Fonctions réseau | Affichage en temps réel, lecture, exportation des données |
| Fréquence d'images totale | 150 |
| Hauteur | 165 mm |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Langue OSD | Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois |
| Langue emballage | Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois |
| Langue notice | Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois |
| Largeur | 88 mm |
| Logiciel | ABUS CMS Software |
| Mode de fonctionnement | Triplex |
| Modes d'enregistrement | Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme |
| Modes de recherche | Par événement, date et heure, S.M.A.R.T |
| Mémoire pré/post-alarme | 0-30 / 5-900 |
| NTP | Oui |
| Niveaux utilisateurs | 2 |
| Poids net | 0,57 kg |
| Profondeur | 90 mm |
| Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra | 1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps |
| Serveur Web | Oui |
| Sorties écran | HDMI |

Kit de vidéosurveillance: Enregistreur numérique WLAN réseau + 2 caméras dômes extérieures WLAN

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 6 von 6

Caractéristiques techniques - 4043158168266

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Stockage | 1 x USB 2.0 |
| Support d'enregistrement | 1 x 2,5" SATA HDD |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |
| EAN | 4043158168266 |