

Bloc Alimentation International 13,8 V / 1,75 A (Cordon)

Art.-Nr. AZZU10030

Seite 1 von 1



Avec le bloc d'alimentation international, vous alimentez les composants d'alarme du Secvest/Secvest 2WAY avec la tension nécessaire. Les adaptateurs de connecteurs internationaux joints permettent une utilisation dans tous les pays, en Europe, en Grande-Bretagne et en Australie.

Technologies

- 13,8 V alimentation externe optimale
- Convient pour FUAA50000 & FUAA50500

Caractéristiques techniques - Bloc Alimentation International 13,8 V / 1,75 A (Cordon)

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Alimentation électrique CA | 100 - 240 V |
| Alimentation électrique CC | 13,8 V |
| Consommation de courant | 1,75 mA |
| Dimensions | (L x H x P) env. 46 x 80 x 38 mm |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Longueur de câble | 1,5 m |
| Matériau du boîtier | ABS (blanc) |
| Poids net | 0,16 kg |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Tension de sortie DC | 13,8 V |