

Écran LED 4K Ultra HD 28"

Art.-Nr. TVAC10070

Seite 1 von 2



Tout en 4K - de la caméra à l'écran

L'écran LED 28" affiche des images en 4K Ultra HD au format 16:9. Il est donc parfaitement adapté à l'affichage d'images de surveillance 4K.

Images de surveillance riches en détails en 4K

Grâce au temps de réponse rapide de seulement 5 ms, les images de surveillance sont affichées de façon nette et fluide. Suivez les mouvements rapides sans aucun effet de distorsion, de vacillement ou d'image fantôme. Vous voyez ainsi des images fidèles à la réalité et vivantes en qualité 4K Ultra HD.

Raccordements polyvalents

Les raccordements offrent une grande flexibilité pour raccorder l'écran à un enregistreur ou à un ordinateur. Grâce au raccordement HDMI, l'écran est parfaitement adapté à l'affichage d'images Ultra HD. Une autre entrée VGA ainsi que DVI offrent des possibilités de raccordement supplémentaires. L'écran est ainsi un composant adéquat pour des systèmes de surveillance divers. L'équipement se compose également d'un haut-parleur intégré ainsi que d'une entrée et sortie audio.

Efficacité énergétique

L'écran LED à économie d'énergie garantit une très faible consommation d'électricité. Un avantage de taille, particulièrement pour la surveillance de longue durée.

Montage simple

Une fixation est possible grâce à l'utilisation de supports répondant à la norme VESA. Ainsi, le montage s'effectue en un tournemain.

Technologies

- Résolution 4K Ultra HD : 3 840 x 2 160 pixels
- Raccordements : 2 x HDMI, 2 x DP, 1 x sortie audio PC
- Écran LED 28" avec excellente représentation des couleurs et contraste élevé (format 16:9)
- Idéal pour les systèmes d'enregistrement 4K haute résolution
- Haut-parleur intégré
- Compatible avec les supports VESA

Écran LED 4K Ultra HD 28"



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC10070

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Écran LED 4K Ultra HD 28"

Alimentation électrique CC	12 V
Angle de vision horizontal/vertical	170° x 160°
Consommation de courant	3.800 mA
Consommation électrique	45 W
Dimensions	662 x 432 x 41 mm
Entrée	4 x HDMI (v2.0), 2x DP (v1.2)
Filtre en peigne	3D
Format d'image	16:9
Haut-parleur	2 x 3 W
Hauteur	432 mm
Humidité de l'air max.	85 %
Largeur	660 mm
Longueur	41 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Matériau du boîtier	Plastique
Niveaux de couleur	16,7
Plage de fréquences	30 – 80KHz (H) / 50 – 75Hz (V) GHz
Poids brut	6 kg
Poids net	6 kg
Raccordements	4 x HDMI (v2.0), 2x DP (v1.2)
Rapport de contraste	1000:1
Reconnaissance du signal	Automatique
Surface de l'écran	mate
Taille de l'écran	28 in
Temps de réponse	5 ms
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type d'écran	LED