

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 1 von 4



Surveillance détaillée par tous les temps

Avec une résolution extrêmement élevée et fidèle aux détails de 2 560 x 1 440 pixels, la caméra mini-dôme TVIP44510 4MPx enregistre 25 images par seconde et offre une surveillance extrêmement nette des domiciles et bureaux. Grâce au boîtier robuste et résistant aux intempéries doté de l'indice de protection IP67, la caméra dôme peut fonctionner aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Lieu d'installation idéal : zone d'entrée

Grâce aux détecteurs de mouvement intégrés et à la performante fonction True WDR de compensation de contre-jour, la caméra est parfaitement adaptée pour la surveillance des zones d'entrée. Elle dispose de LED infrarouges, qui sont activées en cas d'obscurité. L'installation s'effectue sans encombrement des câbles : Un seul câble est nécessaire pour l'alimentation électrique via le câble réseau (PoE). La fente pour cartes micro SD intégrée à la caméra sert à l'enregistrement vidéo.

Accès aux images et enregistrements en direct: sécurisé et facile

La caméra se connecte simplement directement à l'application ABUS Link Station sur le smartphone ou la tablette via une connexion cryptée de bout en bout (E2E) - et sans aucun réglage sur le routeur. Avec la version Lite de l'application, jusqu'à 60 minutes de flux de données (visualisation/lecture en direct) par mois via Internet ou Wi-Fi sont totalement gratuites. Ou avec ABUS Link Station Pro : Achetez une seule fois et accédez à des données illimitées

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 2 von 4

pour toujours.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation.

## Technologies

- Caméra 4 MPx pour l'intérieur et l'extérieur
- Résolution QHD (4MPx) fidèle aux détails de 2 560 x 1 440 pixels pour 25 fps
- Optimisation de l'image True WDR : Détails nets même en cas de contre-jour et de forts contrastes
- Détection de mouvement intégrée par logiciel
- Enregistrement jusqu'à 6 fois plus long grâce à H.265
- LED IR intégrées pour des caractéristiques optimales de vision nocturne
- Accès mobile facile grâce à l'application ABUS Link Station - aucun paramétrage du routeur n'est nécessaire
- Envoi d'images par e-mail
- Compatible PoE (Power over Ethernet)

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alerte                             | Email                                                                                                                  |
| Alimentation électrique CC         | 12 V                                                                                                                   |
| Amélioration des images            | BLC / 3D DNR                                                                                                           |
| Angle de visée horizontal          | 98 °                                                                                                                   |
| Balance des blancs                 | Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente |
| Commutation jour/nuit              | Auto / Manuel / Calendrier                                                                                             |
| Compatible avec                    | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx                                                                                       |
| Compatible avec Secvest            | Oui                                                                                                                    |
| Compatible avec Smartvest          | Non                                                                                                                    |
| Compatible avec wAppLoxx           | Oui                                                                                                                    |
| Compression vidéo                  | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG                                                                        |
| Connexion réseau                   | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss                                                                |
| Consommation électrique            | 6 W                                                                                                                    |
| Contrôle automatique du diaphragme | Non                                                                                                                    |
| Couleur                            | Blanc                                                                                                                  |
| Diaphragme                         | F1.6                                                                                                                   |
| Dimensions                         | (Ø x H) 111 x 82,4 mm                                                                                                  |
| Distance focale                    | 2,8 mm                                                                                                                 |
| Enregistreur d'images              | 1/3" CMOS                                                                                                              |

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

|                                          |                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtre pivotant IR                       | Oui                                                                                                           |
| Gamme dynamique (WDR)                    | 120 dB                                                                                                        |
| Haut-parleur                             | Non                                                                                                           |
| Humidité de l'air max.                   | 95 %                                                                                                          |
| Humidité de l'air min.                   | 10                                                                                                            |
| Indice de protection IK                  | 10                                                                                                            |
| Indice de protection IP                  | 67                                                                                                            |
| LED IR                                   | Oui                                                                                                           |
| Langue OSD                               | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE                                                                    |
| Logiciel                                 | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer                                                              |
| Longueur d'onde optique                  | 850 nm                                                                                                        |
| Matériau du boîtier                      | Métal                                                                                                         |
| Microphone                               | Non                                                                                                           |
| Modes d'enregistrement                   | Manuel / selon planning / sur détection de mouvement                                                          |
| Modes de résolution                      | 2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps                                                           |
| Monture d'objectif                       | M12                                                                                                           |
| Navigateurs supportés                    | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari                                                              |
| Niveaux utilisateurs                     | 3                                                                                                             |
| Nombre d'utilisateurs                    | 32                                                                                                            |
| Norme PoE                                | 802.3af                                                                                                       |
| Poids brut                               | 0,47 kg                                                                                                       |
| Poids net                                | 0,32 kg                                                                                                       |
| Portée IR (max.)                         | 30 m                                                                                                          |
| Protocoles de réseau                     | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Réglages des images                      | Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring                                                     |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 2560 x 1440 @ 25/30 fps                                                                                       |
| Support d'enregistrement                 | MicroSD (max. 128GB) / NAS                                                                                    |
| Supports compatibles                     | TVAC31500                                                                                                     |
| Technologie                              | Réseau                                                                                                        |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C                                                                                                         |
| Température de fonctionnement min.       | -30 °C                                                                                                        |
| Vitesse d'obturation                     | 1/3s - 1/100,000s                                                                                             |
| Zones privées                            | 4                                                                                                             |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx                                                                                                          |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0,01 lx                                                                                                       |

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 4 von 4

---

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Élimination des bruits parasites | 3D DNR                 |
| Événement de base                | Détection de mouvement |