

Dôme IP 8 MPx Noir (4K, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB78615A

Seite 1 von 4



Une surveillance extérieure 4K 24h/24 et 7jours/7

Le Dôme IP fournit des flux vidéo d'une résolution de 8MPx pour jusqu'à 20images/s. Le boîtier IP67 résistant aux intempéries et à la poussière protège de façon optimale contre le sabotage et le vandalisme grâce à l'indice de protection IK10. Des LED IR intégrées fournissent des clichés parfaitement exploitables de jour comme de nuit. Il est à tout moment possible d'accéder à la caméra via l'application, en toute simplicité.

Excellente visibilité

Avec un objectif fixe de 2,8mm, le Dôme IP permet de couvrir une zone de 102°. Une détection de mouvement et une compensation contre-jour WDR sont également intégrées.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement s'effectue au choix sur un enregistreur ABUS, un logiciel de gestion vidéo tiers ou en local sur une carte microSD. La caméra reste compatible avec la centrale d'alarme ABUS Secvest et le système de contrôle d'accès wAppLoxx d'ABUS.

Mise en service facile

Le Dôme IP se fixe au plafond ou au mur (en option) avec un support. Nous recommandons notre boîte d'installation (TVAC31300) et le support mural (TVAC31340). Le logiciel gratuit «IP Installer ABUS» permet une mise en service facile et rapide de la caméra dans le réseau. Celui-ci détecte rapidement et simplement la caméra sur le réseau et facilite la mise en service.

Remarque: la caméra n'est pas fournie avec bloc d'alimentation, car l'alimentation électrique peut s'effectuer par PoE.

Technologies

Dôme IP 8 MPx Noir (4K, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB78615A

Seite 2 von 4

- Résolution 8 MPx (4K) : 3 840 x 2 160 à 20 fps
- Objectif fixe de 2,8 mm
- Fonction WDR 120 dB permettant d'équilibrer les contrastes de l'image
- Boîtier résistant au vandalisme et aux intempéries (IK10 & IP67)
- LED IR (portée jusqu'à 30 m env.)
- Prend en charge H.264, MPEG-4, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)
- Coloris noir

Caractéristiques techniques - Dôme IP 8 MPx Noir (4K, 2.8 mm)

| | |
|---|---|
| Accès simultané au réseau | 6 |
| Alerte | E-Mail, NAS, FTP |
| Alimentation électrique CC | 12 (+/-10 %) V V |
| Amélioration des images | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display |
| Angle de visée horizontal | 102° ° |
| Autres fonctions | Auto Backup Recording, Secvest Connectivity |
| Balance des blancs | AWB, Manuell |
| Bande passante réseau vidéo | 32 kBit/s - 16 MBit/s |
| Commutation jour/nuit | ICR/Farbe/S/W |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui |
| Compatible avec Secvest | Oui |
| Compatible avec wAppLoxx | Oui |
| Compatible avec wAppLoxx Pro | Oui |
| Compensation du contre-jour | WDR, BLC, HLC |
| Compression vidéo | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG |
| Connexion réseau | RJ45 |
| Connexion réseau LAN | RJ45 10M/100M self-adaptive |
| Consommation de courant | 750 mA |
| Consommation électrique | 9 W |
| Couleur | RAL9011 |
| Cryptage | HTTPS |
| Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur) | F2.0 |
| Dimensions | 143x143x100 mm |
| Distance focale | 2,8 mm |

Dôme IP 8 MPx Noir (4K, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB78615A

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Dôme IP 8 MPx Noir (4K, 2.8 mm)

| | |
|--|--|
| Détection de mouvement | 8 zones |
| Enregistreur d'images | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
| Fonction jour/nuit ICR | Oui |
| Fonctions | Scene Change Detection |
| Gamme dynamique (WDR) | 120dB dB |
| Hauteur | 100 mm |
| Humidité de l'air max. | 95 % |
| Indice de protection IK | 10 |
| Indice de protection IP | 67 |
| LED IR | Oui |
| Langue OSD | DE, UK, FR, NL, DK |
| Langue emballage | DE, UK, FR, NL, DK,IT |
| Langue notice | DE, UK, FR, NL, DK |
| Largeur | 143 mm |
| Longueur | 143 mm |
| Microphone | Non |
| Modes de résolution | Stream 1: 3.840 x 2.160 @ 20 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps |
| Monture d'objectif | M12 |
| Navigateurs supportés | IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+ |
| Nombre d'images par seconde | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps |
| Nombre d'utilisateurs | 32 |
| Nombre de LED IR | 10 |
| Nombre de flux | 3 |
| Norme PoE | IEEE 802.3af |
| Objectif | Fix |
| Poids net | 1,1 kg |
| Portée IR (max.) | 30 m |
| Protocoles caméras réseau | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link |
| Raccordements | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Résolution | 8MPx |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 3840 x 2160 @ 20 fps |
| Structure | Dome |
| Support d'enregistrement | Carte microSD en option (jusqu'à 256 Go) |
| Système vidéo | IP |
| Technologie | IP |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |

Dôme IP 8 MPx Noir (4K, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB78615A

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Dôme IP 8 MPx Noir (4K, 2.8 mm)

| | |
|------------------------------------|---|
| Température de fonctionnement min. | -30 °C |
| Type de caméra | Dome |
| Video Content Analysis (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection |
| Zones privées | 4 |
| Éclairage minimal (IR) | 0,1 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 0,01 lx |
| Élimination des bruits parasites | 3D DNR |
| Éléments d'image (effectifs) | 3840(H) x 2160(V) Pixel |