

# WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Access noir

Art.-Nr. ACSE00012

Seite 1 von 2



Le lecteur mural wAppLoxx Pro élargit idéalement les domaines d'application du système d'accès numérique à la technique de fermeture et de commande. Gâches électroniques, serrures motorisées, barrières ou portails électroniques : avec le lecteur mural, tous les points d'accès importants sont commandés de manière fiable. La plus-value particulière : dans le cadre du système wAppLoxx Pro, le lecteur mural est accessible via une application - ce qui permet par exemple de commander intelligemment et à tout moment via une application - même en déplacement - des portes de garage électroniques ou des serrures motorisées déjà installées\*. La façade en verre de haute qualité et résistante aux rayures sert à identifier les autorisations d'accès par la lecture du moyen de fermeture et donne à l'utilisateur un retour d'information avec une signalisation optique et acoustique.

## Caractéristiques techniques - WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Access noir

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Désignation abrégée de l'article | WLX-PRO-Set-WR-A-S  |
| Instruments de fermeture         | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic          |
| Programmation                    | Programmation / administration système via wAppLoxx Pro Control |

## Caractéristiques techniques - 4043158160000

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Couleur                            | noir                                   |
| Dimensions                         | 110 x 86 x 17 (Gira Rahmen) mm         |
| Domaines d'utilisation             | Zone intérieure et extérieure protégée |
| Indice de protection IP            | 44                                     |
| Matériau du boîtier                | Plastique avec du vrai verre           |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C                                  |
| Température de fonctionnement min. | -25 °C                                 |
| EAN                                | 4043158160000                          |

# WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Access noir



Art.-Nr. ACSE00012

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - 4043158169461

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Alimentation électrique CC       | 12 V - 3 A V                            |
| Couleur                          | blanc                                   |
| Dimensions                       | 100 x 135 x 30 mm                       |
| Domaines d'utilisation           | Intérieur                               |
| Désignation abrégée de l'article | WLX-PRO-BB-A                            |
| Matériau du boîtier              | PVC                                     |
| Portée radio                     | Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m m |
| Raccordements                    | 1 Entrée externe                        |
| EAN                              | 4043158169461                           |