

# ABUS EasyLook Moniteur

Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 1 von 2

## Caractéristiques techniques - ABUS EasyLook Moniteur

Affichages	1 / 4 (Quad)
Alerte	Signal sonore d'avertissement
Alimentation électrique CC	12 V
Batterie - autonomie	Jusqu'à 2 heures
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	2
Batterie - type	Batterie rechargeable 5200mAH
Canaux de transmission	13
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.264+
Consommation électrique	8,4 W
Couleur	Noir
Cryptage	WPA2
Dimensions	(La x Lo x H) 199 x 32 x 123 mm
Haut-parleur	Oui
Langue OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Largeur de canal	20/40 MHz
Matériau du boîtier	Plast
Microphone	Oui
Modes d'enregistrement	Programmation horaire, détection de mouvement
Modes de résolution	3 MP (2304 x 1296)
Modulation	DSSS , OFDM
Nombre de canaux	4
Plage de fréquences	2,403 - 2,478 GHz
Poids net	0,3 kg
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Puissance d'émission	20 dBm
Raccordements	Power: DC plug / USB 2.0
Résolution	1024 x 600p
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	3MP @15 fps
Sensibilité	-88 dBm
Support d'enregistrement	MicroSD classe 10 (max. 128 Go)
Taille de l'écran	7 in

# ABUS EasyLook Moniteur



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - ABUS EasyLook Moniteur

Technologie	Radio
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type d'écran	Écran tactile capacitif de 7".
Type de connecteur	Prise-DC: 5,5 x 2,1 mm