

Caméra extérieure ABUS WLAN

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 1 von 4



Fait la différence

Vous décidez de ce qui est important.

Il arrive que les autres caméras signalent des alarmes tout le temps, sans raison. Au final, on ne réagit plus du tout. Vous ne voulez pas recevoir une alerte à cause des feuilles qui bougent dans le vent ou du chat du voisin ? Mais si une personne est sur votre propriété la nuit.

La caméra extérieure WLAN d'ABUS fait la différence. Avec l'appli. mobile App2Cam Plus, vous pouvez définir ce qui est important (personnes, animaux et/ou voitures) et bloquer les autres propriétés. Tout le reste est totalement automatique.

Avec la carte mémoire microSD incluse, la caméra est immédiatement prête à enregistrer et montre même ce qui s'est passé 3 secondes avant une détection : P. ex., la caméra a détecté une personne et vous n'êtes pas chez vous ? Vous recevez un message via l'application en quelques secondes et pouvez accéder aux images en direct d'une simple pression. Vous pouvez ainsi réagir rapidement et de manière appropriée.

La caméra offre une qualité d'image exceptionnelle de jour comme de nuit. Elle résiste aux intempéries et convient parfaitement pour l'extérieur - le design entièrement noir s'accorde particulièrement bien avec les façades en briques, par exemple. Avec elle, vous respectez les exigences de la loi sur la protection des données. Elle est compatible avec le système d'alarme sans fil Smartvest. Et après un démarrage très simple à l'aide de l'assistant d'application, elle est prête à fonctionner.

Technologies

Caméra extérieure ABUS WLAN

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 2 von 4

- Caméra de surveillance avec WLAN, détection de mouvement intelligente, message push en cas d'alarme de mouvement ainsi que mémoire gratuite et accès à toutes les fonctions via l'application pour téléphone portable et tablette App2Cam Plus
- Immédiatement prête à l'emploi, mise en service super simple (en quelques minutes avec l'assistant d'application, y compris le couplage Bluetooth entre la caméra & le smartphone) et carte mémoire microSD intégrée
- Accès gratuit au livestream, à la mémoire et à toutes les fonctions (détecteur de mouvement, zoom numérique, etc.) via App2Cam Plus
- Installation très flexible à l'extérieur grâce à une stabilité, une portée et une sécurité WLAN élevées (double puce WLAN haute qualité pour 2,4 & 5 GHz, cryptage incl.) ; design entièrement noir (idéal p. ex. pour les façades en briques)
- Enregistrement complet au moyen d'un pré-enregistrement et démarrage automatique de l'enregistrement (grâce à la fonction de mémoire intelligente, les enregistrements commencent déjà jusqu'à 3 secondes avant une détection de mouvement)
- Détection et différenciation entièrement automatiques des objets (humain, animal, véhicule) et ignorance des influences perturbatrices (branches, lumière)
- Masquage des zones privées (par exemple, les propriétés publiques), marquage des zones importantes avec une détection de mouvement sensible (région d'intérêt, ROI) et des zones sans détection (région de non-intérêt, RONI) via l'application
- Enregistrement conforme au règlement général sur la protection des données RGPD : Désactiver l'audio pour les enregistrements et supprimer automatiquement les données vidéo après 3, 7 ou 30 jours avec la fonction de tampon circulaire)
- Résolution Full HD, vision nocturne claire jusqu'à 10 m et IP66 (résiste aux intempéries)
- Tout compris : fonctionnalités et mises à jour over-the-air gratuites en permanence

Caractéristiques techniques - Caméra extérieure ABUS WLAN

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Accès simultané au réseau | 3 |
| Alerte | Notification push / Courriel |
| Alimentation électrique CC | 5 V |
| Angle de visée horizontal | 82 ° |
| Angle de vue vertical | 43 ° |
| Balance des blancs | AWB |
| Commutation jour/nuit | Auto |
| Compatible avec | Smartvest |
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec Smartvest | Oui |
| Compatible avec wAppLoxx | Non |
| Compression audio | AAC |
| Compression vidéo | H.264 |
| Connexion réseau | Connecteur RJ-45 (10/100 Mbps) |

Caméra extérieure ABUS WLAN

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra extérieure ABUS WLAN

| | |
|--|--|
| Connexion réseau Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Consommation électrique | 4 W |
| Contrôle automatique du diaphragme | Oui |
| Couleur | Noir |
| Cryptage | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK |
| Diaphragme | F2.0 |
| Dimensions | 167 x 48 x 80 mm |
| Distance focale | 4,1 mm |
| Débit binaire audio | 16 Kbit/s |
| Enregistreur d'images | 1/2.8" CMOS |
| Entrée audio | Microphone |
| Filtre pivotant IR | Oui |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Humidité de l'air min. | 20 |
| Indice de protection IP | 66 |
| LED IR | Oui |
| Largeur de canal | 20 MHz |
| Logiciel | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Longueur d'onde optique | 940 nm |
| Matériau du boîtier | la plastique |
| Microphone | Oui |
| Modes d'enregistrement | Sur détection de mouvement / Manuel |
| Modes de résolution | Full HD (1080p) / VGA (480p) |
| Mémoire pré/post-alarme | jusqu'à 3 s. |
| Nombre d'utilisateurs | 3 |
| Plage de fréquences | 2,400 -2,485 / 5,0 GHz |
| Portée IR (max.) | 10 m |
| Portée radio | 10 à 30 mètres, en fonction des conditions locales m |
| Protocoles de réseau | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Puissance d'émission | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Résolution maximale à fréquence d'images | Full HD (1080p) @ 15fps |
| Sensibilité | -90 dBm |
| Support d'enregistrement | Micro-SD (jusqu'à 128GB) |
| Technologie | Réseau |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |

Caméra extérieure ABUS WLAN



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra extérieure ABUS WLAN

| | |
|------------------------------|---|
| Type de connecteur | Prise-DC: 3,5 x 1,35mm |
| Video Content Analysis (VCA) | Détection Humain / Animal / Véhicule |
| Zones privées | grille 40x24 |
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 1 lx |
| Événement de base | Détection matérielle des objets + masque de mouvement |