

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 1 von 4



## Vue d'ensemble à 360°

Utilisation flexible, surveillance discrète et fiable, stockage intelligent

Pour les entreprises, les commerces, les bureaux ou la maison : La mini-caméra dôme 2MPx IP PoE WLAN PTZ avec zoom panoramique/inclinaison pour une surveillance 360 degrés sur un large périmètre. Compacte (Ø 13 x H 11 cm), très discrète (l'objectif tourne dans la coupole en verre). Alim. électrique par un câble secteur (Power over Ethernet, PoE), depuis un routeur ou enregistreur p. ex. - très utile dans les endroits difficiles d'accès, pour gagner du temps, de la place et des frais. Ou par un adaptateur secteur et transmission des données vidéo par WLAN.

## Mise en service et surveillance vidéo efficaces

Sauvegarde sur un enregistreur, via NAS ou sur une carte microSD. Détection de mouvement et compression des données pour une utilisation efficace de la mémoire. Mise en service aisée : Interface util. vite accessible via PC/navigateur ou enregistreur/moniteur et installateur IP ABUS, image en direct en quelques minutes. Réglages individuels rapides (horaires p. ex.).

## Fonction WDR puissante & LED IR pour des images nettes

La caméra IP maîtrise également les conditions d'éclairage très variables, p. ex. contre-jour dans les entrées ou à l'extérieur. LED IR pour une bonne visibilité dans l'obscurité/la nuit.

## Accès application mobile

Grâce à l'application ABUS Link Station, les utilisateurs reçoivent un message push en cas d'alarme de mouvement. Version Pro : accès mobile illimité. Version Lite gratuite : jusqu'à 60 min/mois de données (visualisation/lecture en direct).

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme

## 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 2 von 4

### Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Alerte                             | Email, ABUS Link Station Push  |
| Alimentation électrique CC         | 12 V   |
| Amélioration des images            | BLC / WDR / HLC / ROI  |
| Angle de visée horizontal          | 33 – 101 °   |
| Angle de vue vertical              | 18 – 53 °  |
| Balance des blancs                 | Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente |
| Commutation jour/nuit              | Auto / Manuel / Calendrier   |
| Compatible avec                    | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx   |
| Compatible avec Secvest            | Non  |
| Compatible avec Smartvest          | Non  |
| Compatible avec wAppLoxx           | Non  |
| Compression audio                  | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC   |
| Compression vidéo                  | H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG  |
| Connexion réseau                   | RJ-45 10/100 Mbit/s  |
| Connexion réseau Wi-Fi             | IEEE 802.11 b/g/n  |
| Consommation électrique            | 11,2 W   |
| Contrôle automatique du diaphragme | Oui  |
| Couleur                            | Blanc  |
| Cryptage                           | 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS   |
| Diaphragme                         | F1.5 – F2.7  |
| Dimensions                         | (Ø x H) 130,7 x 101,7 mm   |
| Distance focale                    | 2,8 – 12 mm  |
| Débit binaire audio                | 64 kbps (G.711), 16 kbps (G.722.1 / G.726), 32-192 kbps (MP2L2), 32 kbps (PCM), 16-64 kbps (AAC)                       |
| Enregistreur d'images              | 1/2.8" Progressive Scan CMOS   |
| Entrée audio                       | Oui  |
| Filtre pivotant IR                 | Oui  |
| Gamme dynamique (WDR)              | 120 dB   |
| Haut-parleur                       | No   |
| Humidité de l'air max.             | 95 %   |
| Indice de protection IK            | 10   |
| Indice de protection IP            | 66   |
| LED IR                             | Oui  |
| Langue OSD                         | DE / UK / FR / NL / DK / IT  |
| Largeur de canal                   | 20 MHz   |
| Logiciel                           | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer   |
| Longueur d'onde optique            | 850 nm   |

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

|  |  |
|--|--|
| Matériau du boîtier                      | Métal / Plastique  |
| Microphone                               | Oui  |
| Modes d'enregistrement                   | Manuel / selon planning / sur détection de mouvement   |
| Modes de résolution                      | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25 fps   |
| Mémoire pré/post-alarme                  | Oui / Oui  |
| Navigateurs supportés                    | IE11, MS Edge, Chrome, Firefox   |
| Niveaux utilisateurs                     | 3  |
| Nombre d'utilisateurs                    | 32   |
| Nombre de présélections                  | 300  |
| Norme PoE                                | 802.3af  |
| Plage de fréquences                      | 2,4 – 2,4835 GHz   |
| Plage de pivotement / d'inclinaison      | 0° - 355°  |
| Poids brut                               | 0,85 kg  |
| Poids net                                | 0,55 kg  |
| Portée IR (max.)                         | 20 m   |
| Portée radio                             | (Selon l'installation) 20 - 50 m   |
| Protocoles de réseau                     | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6, ABUS Server                  |
| Puissance d'émission                     | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm   |
| Réglages des images                      | Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring  |
| Résolution                               | 2MPx   |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1920 x 1080 @ 25 fps   |
| Sensibilité                              | 11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm  |
| Sortie audio                             | Oui  |
| Structure                                | Dome   |
| Support d'enregistrement                 | MicroSD (max. 256 GB, opt.)  |
| Supports compatibles                     | TVAC31530  |
| Technologie                              | Réseau   |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C  |
| Température de fonctionnement min.       | -30 °C   |
| Video Content Analysis (VCA)             | Intrusion Detection, Tripwire, Region enter, Region exit, Unattendet baggage, Object removal, Audio exeption detection |
| Vitesse d'inclinaison                    | 100° / s   |
| Vitesse d'obturation                     | 1s – 1/30,000s   |
| Vitesse de pivotement                    | 100° / s   |

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Zones privées                    | 24                     |
| Éclairage minimal (IR)           | 0 lx                   |
| Éclairage minimal (couleur)      | 0,005 lx               |
| Élimination des bruits parasites | 3D DNR                 |
| Événement de base                | Détection de mouvement |