

Caméra Fisheye IP 12 Mpx

Art.-Nr. IPCS29511

Seite 1 von 4



Surveillance panoramique à 360° ou 180°

La caméra dôme IP d'extérieur hémisphérique de 12 millions de pixels compacte et résistante aux intempéries balaie un champ de vision continu de 360° et offre ainsi de nouvelles perspectives. Cette caméra convient à des environnements variés, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fixée au plafond, elle permet de couvrir toute une pièce.

Flexibilité dans le choix du lieu d'installation

La caméra conçue pour l'extérieur (plage de températures de -30°C à +60°C) peut servir à surveiller des activités d'en haut. La fonction de carte thermique permet d'analyser des flux de personnes dans un commerce de détail par exemple. Les IR intégrés ont une portée d'env. 15 mètres et permettent de bénéficier d'une image vidéo même en pleine nuit. La fonction Power over Ethernet (PoE) facilite l'installation. Le haut-parleur et le microphone intégrés permettent en outre la communication audio bidirectionnelle par l'interface Internet de la caméra lorsqu'un microphone est branché à l'ordinateur.

Affichages flexibles et utilisation conviviale

Il existe nombreuses possibilités d'affichage de l'image: image à 360°, image panoramique, image panoramique double, vue à 360° avec trois positions librement configurables et image panoramique avec trois positions configurables. La caméra s'utilise facilement via l'interface de caméra. La rotation numérique, l'inclinaison et le zoom sont donc faciles à commander; les rondes de la caméra sont librement configurables.

La correction de la perspective de l'image est immédiatement effectuée au niveau de la caméra et pas uniquement sur le PC, de façon à réduire considérablement le volume de données image avant même leur transmission et enregistrement et à décharger le réseau.

Technologies

Caméra Fisheye IP 12 Mpx

Art.-Nr. IPCS29511

Seite 2 von 4

- Vues panoramiques 360°/180° avec une résolution allant jusqu'à 12 MPX
- Vues panoramiques 360°/180° avec une résolution allant jusqu'à 12 MPX
- Tours configurables (orientation/inclinaison)
- 4 modes écran en temps réel pour différents scénarios de surveillance

Caractéristiques techniques - Caméra Fisheye IP 12 Mpx

Alerte	Oui
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR
Angle de visée horizontal	180 °
Angle de vue vertical	180 °
Audio	Intégré : intégré : Microphone, haut-parleur ; Connectable : microphone, haut-parleur
Autres fonctions	Heat Map, Intersection analysis
Balance des blancs	AWB
Bande passante réseau vidéo	256 kBit/s - 16 MBit/s
Commande	ePTZ
Commutation jour/nuit	ICR/Color/B/W
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non
Compensation du contre-jour	DWDR
Compression vidéo	H.264, MJPEG
Connexion réseau	RJ45
Connexion réseau LAN	RJ45
Consommation de courant	900 mA
Consommation électrique	11 W
Cryptage	HTTPS
Diamètre	164 mm
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	1,2
Dimensions	164 x 164 x 44 mm
Distance focale	1,29 mm
Détection de mouvement	Oui
Enregistreur d'images	1/1.7" Progressive Scan CMOS

Caméra Fisheye IP 12 Mpx

Art.-Nr. IPCS29511

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra Fisheye IP 12 Mpx

Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Heat map, object direction analysis
Haut-parleur	Oui
Hauteur	44 mm
Humidité de l'air max.	85 %
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	164 mm
Longueur	164 mm
Matériau du boîtier	Metal
Microphone	Oui
Modes de résolution	Fisheye (max. 4000x3072 @ 20 fps) or Panorama (max. 3072x2304 @ 15 fps) or 4xPTZ (1600x1200 @ 15 fps) or Fisheye+3xPTZ (max. 2560x2560 @ 10 fps / 1600x1200 @ 10 fps)
Navigateurs supportés	MS Edge (IE comp. mode)
Nombre d'images par seconde	20
Nombre de LED IR	3
Nombre de flux	4
Norme PoE	IEEE 802.3af
Objectif	Fix
Obturateur électronique	1 s - 1/100000 s
Plage de pivotement / d'inclinaison	360°/80° (ePTZ)
Poids brut	1,3 kg
Poids net	0,75 kg
Portée IR (max.)	15 m
Profondeur	44 mm
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarm-In, 1 x Alarm-Out, 1 x Audio-In, 1 x Audio-Out
Résolution	12MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	4000 x 3072 @ 20 fps
Sortie d'alarme	1
Structure	Hémisphérique
Support d'enregistrement	microSD (256 GB)

Caméra Fisheye IP 12 Mpx

Art.-Nr. IPCS29511

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra Fisheye IP 12 Mpx

Système vidéo	IP
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Type de caméra	Dôme Ext Hémisphérique
Zones privées	4
Zoom numérique	ePTZ
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,015 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	4000(H) x 3072(V) Pixel