

ESHT PZ or pour les portes d'entrée (DIN L 65 20)

Seite 1 von 2



Technologies

- Valeurs de charge et de fonctionnement continu selon DIN classe 3
- Loquet et pêne en métal, nickelé
- Coffre fermé sur tous les côtés, zingué
- Mesure distance de 92 mm
- Entraxe 65 mm
- Têtière 20 x 280 mm (ronde)
- Coffre de serrure 184 x 98 mm
- Fouillot à ailette en acier (10 mm), en acier zingué

Utilisation et application

- Serrure à encastrer pour portes d'entrée
- Lors de la fermeture de la porte, seul le pêne dormant est actionné (course du loquet 10 mm)
- En fermant, le pêne dormant est exclu (course du pêne 10/20 mm à deux tours)

Variantes

- Disponible en exécution DIN gauche et DIN droite
- Disponible en largeur de têtère de 20 mm (rond), 24 mm (angulaire)
- Disponible dans les coloris argent et or

ESHT PZ or pour les portes d'entrée (DIN L 65 20)

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - ESHT PZ or pour les portes d'entrée (DIN L 65 20)

Door type	Entry door
Niveau de sécurité	8
Poids	798 g
coloris	or
EAN	4003318617331