



## HANGERŐ BEVETÉSE

Cserekilincs zárral és riasztó funkcióval ellátott ablakokhoz.

Korszerűsítés az ablakaihoz: Cserélje ki ablakkilincseit erre a zárra. Dupla biztonság zárnak és a riasztó funkciónak köszönhetően. A kilincs alkalmas az alumínium, fa vagy műanyag ablakok és erkélyajtók meglévő ablakkilincseinek helyettesítésére a nyitási oldal biztosítására. A karmos acélretesz több mint egy tonnás nyomást is kibír. Betörés esetén ezenkívül megszólal a 110 decibeles hangos riasztó. Az ablakkilincs-zár felszerelése után továbbra is kényelmesen nyitható és zárható az ablak.

## Technológiák

- VdS jóváhagyás szerint, SKG\*\*, ÖNorm és DIN előkészítés alatt (az F0400A műszaki részére vonatkozóan)
- Acél leszorító karmok, az állítható csavar univerzális felhasználást tesz lehetővé
- Több mint 1 tonna terhelésnek képes ellenállni
- Beépített ~110dB hangkimenet
- Áramellátás elemenként (2 x AA elem)
- Független kalibrálás minden egyes tevékenységnél. Ez az ablak helyzetváltoztatásait is képes kompenzálni.
- Változtatható kulcsközép és előlap távolság 30 - 37 mm

## Alkalmazás és használat

- Stabil ablakkilincs-zár riasztóval a befelé nyíló ablakokhoz az ablakkilincs helyett
- Az ablakok elektronikus felügyelete
- Az eszköz és az ablak zárása a fogantyúval

# F0400A barna

Seite 2 von 2

- Teljes zárás a nyomógombos zárhengerrel
- Teljes bezárást követően kulcsos nyitás
- DIN L és DIN R szabványokhoz használható

## Változatok

- Színek: barna, fehér, ezüst
- Zárlatok: különböző zárlatú vagy azonos zárlatú (AL0089, AL0125, AL0145)

## Műszaki adatok - F0400A barna

Ablak típusa	Egyetlen ablak, Pince ablak, Erkélyajtó / teraszajtó
Otthonbiztonság biztonsági szint	10
Szín	barna
Súly	1828 g
Zárás típusa	kulcs
beleértve a riasztási funkciót is	Igen
EAN	4003318332746

## Műszaki rajz

