



## TŰZGÁTLÓ AJTÓK BIZTONSÁGA

A dupla retesszel és különösen robusztus szerkezettel ellátott bevésőzár különösen alkalmas tűzgátló ajtókhoz.

A tűzgátló ajtónak különleges biztonsági szintet kell szavatolnia. Ehhez a megfelelő zárra is szükség van. A kiváló minőségű anyagok és az extraerős konstrukció teszi az EFS65 bevésőzárát jó választássá. A bevésőzár különösen alkalmas 72 mm-es kulcsközép és kilincsdió távolságú tűzgátló ajtókhoz. Az acélból készült, középső nyelves kettős retesz és a galvanizált acéllemezből készült zárdoboz különösen tartós és robusztus. A zár az MPA szerint tesztelt és ellenőrzött. DIN jobbos és DIN balos ajtókhoz egyaránt használható.

## Technológiák

- Kettős acélretesz középső zárnyelvvvel
- Horganyzott acéllemezből készült zárdoboz
- Különösen stabil mechanika
- MPA által bevizsgált és ellenőrzött
- DIN balos és DIN jobbos ajtókhoz
- Csendes járású zárnyelv

## Alkalmazás és használat

- Az ABUS EFS 65 bevésőzár kifejezetten jobbos / balos tűzgátló ajtókhoz használható
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv működik
- A retesz a hengerzárbetét zárásakor aktiválódik
- Előlap 24 x 235 mm (kerek)

---

### Változatok

- Szín: galvanikusan horganyzott

---

### Műszaki adatok - EFS65

Door type	Fire door
Otthonbiztonság biztonsági szint	6
Szín	horganyzott
Súly	704 g
EAN	4003318215117