

86TI/45 hengerzárbetét nélkül

Seite 1 von 2



INTEGRÁCIÓ ZÁRRENDSZEREKBE

A 86 Titalium™ könnyen integrálható a már használatban lévő zárrendszerekbe.

Biztosítsa kapcsolóberendezéseit, ajtóit, kapuit, öltözőszekrényeit vagy fészereit következetesen a betörési kísérletek ellen ezzel az erős lakattal. A tömör zárttest TITALIUM™ speciális alumíniumból készül, az edzett acélkengyel NANO PROTECT™ bevonattal van ellátva. A lakatot zárhenger nélkül szállítjuk. A kereskedelmi forgalomban kapható Europrofil félicilinderek hagyományos imbuszkulccsal szerelhetők be a lakatba, így a lakat integrálható a már használatban lévő zárrendszerekbe.

Technológiák

- TITALIUM™ speciális alumíniumból készült lakattest – kis tömeg, nagy biztonság
- Speciális acél kengyel NANO PROTECT™ bevonattal a nagyon magas korrózióállóságért
- A kereskedelemben kapható ajtó fél zárbetétek (10/30) egyszerűen, speciális szerszámok nélkül beszerelhetők
- Kettős reteszelés
- Zárrendszerekbe történő integráció lehetséges
- 86TI/55: Kényszerített zárás vagy automatikus reteszelés (a tolokavivő állásától függően)
- Automatikus zárás 25°-os tolokavivőnél
- Kényszerített zárás 45°-os tolokavivő állásnál
- 86TI/45: Kényszerített zárás

Alkalmazás és használat

- Nagyobb értékek / tárgyak védelme vagy magas lopáskockázat esetén

86TI/45 hengerzárbetét nélkül

Seite 2 von 2

- Láncok, ajtók, kapuk, szekrények, ládák, szerszámosládák, pinceablakok, fészerek, kapcsolószekrények stb. védelméhez

Változatok

- Méretek: 45 és 55 mm
- IB: nemesacél kengyellel

Műszaki adatok - 86TI/45 hengerzárbetét nélkül

Azonos zárlat	Igen
Biztonsági kártya	Nem
Kengyel belső magasság (c)	32,5 mm
Kengyel belső szélesség (b)	26,5 mm
Kengyelátmérő (d)	8 mm
Magasság (f)	96,5 mm
Mélység (e)	27 mm
Otthonbiztonság biztonsági szint	7
Szélesség (a)	46,5 mm
Szín	alumínium
Súly	185 g
Zárás típusa	kulcs
hengerzár típusa	henger nélkül
EAN	4003318277788