



## A KESKENY MEGOLDÁS

A keskeny ajtókhöz keskeny zárok kellene. A bevésőzár a megoldás.

Nem minden ajtó egyforma. Sok olyan van, amelyek keskenyebbek, mint a többi. De az ilyen ajtókat is biztonságosan kell tudni zárni. A csőkeretes zár keskeny profilú ajtókon használható. Az extraerős szerkezet, valamint a fémből és speciális acélból készült, kiváló minőségű anyagok teszik a zárat megbízható megoldássá az ajtó biztonsága érdekében. Különösen alkalmas üvegetetés ajtókhöz és más keskeny keretekhez. Az extra rozsdásodás elleni védelmet a teljes galvanikusan horganyzás biztosítja. A zár 92 mm-es kulcsközép és kilincsdió távolságú ajtókba szerelhető be.

## Technológiák

- Magas kopásállóság a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően
- Különösen stabil mechanika
- Fémből készült retesz és zárnyelv
- Speciális acélból készült ellenrugó és zárnyelv rugó
- Extra korrózió elleni védelem a galvanikus horganyzásnak köszönhetően
- Egyszeres reteszelés

## Alkalmazás és használat

- Csővázprofilos ajtókhöz (pl. üvegetetés ajtók)
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv működik
- A retesz a hengerzárbetét zárásakor aktiválódik

- A forgatható zárnyelv által jobb- és baloldalon is használható
- Előlap 24 x 240 mm (szögletes)

### Változatok

- Szín: galvanikusan horganyzott
- A következő kulcsközép és előlap távolsággal kapható: 25/30/35/40 mm

### Műszaki adatok - RR30

Door type	Doors with tubular frames
Forend alakja	angular
Forend szélessége	24 mm
Kulcsközép és előlap távolság	30 mm
Kulcsközép és kilincsdió távolság	92 mm
Nyitási irány	bal/jobb
Otthonbiztonság biztonsági szint	7
Szín	horganyzott
Súly	483 g
Zárvezérlés	Door cylinder
EAN	4003318208232

### Műszaki rajz

