

# ES SI PZ LR horganyzott

Seite 1 von 2



## Mellékajtókhöz

Az ES SI típusú bevésőzárunk különösen alkalmas mellék- és hornyolt ajtókhöz.

Az ES SI bevésőzárát különösen a hornyolt garázkapukhoz (= vízszintes mélyedések az ajtókon) és más, ismert, szokásos gyártók mellékajtóihoz ajánljuk. DIN balos és DIN jobbos ajtókhöz egyaránt használható. A retesz és a zárnyelv középen helyezkedik el ebben a bevésőzárban és masszív cinköntvényből készült.

## Technológiák

- DIN balos és DIN jobbos ablakokhoz használható
- Fém kilincsdíó (8 mm) fém
- Cinköntvény zárnyelv és retesz
- Kulcsközép és kilincsdíó távolság 72 mm
- Kulcsközép és előlap távolság 65 mm
- Előlap 20 x 235 mm (kerek), horganyzott
- Zárdoboz 160 x 95,3mm
- Minden oldalról zárt, horganyzott zárdoboz
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv aktiválódik (zárnyelv hossza 11,6 mm)
- Záráskor a retesz kizáródik (retesz hossza 10 mm)

## Alkalmazás és használat

- A szokásos gyártók mellékajtóihoz és garázkapuihoz
- Alkalmas DIN L és DIN R szabványokhoz.

# ES SI PZ LR horganyzott



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

---

## Műszaki adatok - ES SI PZ LR horganyzott

Door type	Garage side door
Otthonbiztonság biztonsági szint	6
Szín	horganyzott
Súly	576 g
EAN	4003318665929