

BlindFlex vak zárbetét M nikkelezett

Seite 1 von 2



EGY HENGERZÁRBETÉT SOK AJTÓVASTAGSÁGHOZ

A BlindFlex vak zárbetét könnyen beállítható a kívánt ajtóvastagsághoz. Ez teszi a hengerzárbetétet olyan rugalmassá és könnyen összeszerelhetővé.

Vannak olyan ajtók, amelyeket nem szabad bezárni, hogy például vészhelyzetben a kijutás a szabadba lehetséges legyen. Ezek lehetnek tűzgátló, tűzvédelmi és füstvédelmi ajtók, valamint különböző összekötő és menekülő ajtók. A BlindFlex vak zárbetétet pontosan ilyen ajtókhoz lehet használni. Nem rendelkezik zárrendszerrel, ezért nem zárható. Ezenkívül biztosítja, hogy az ajtó jobban zárjon, így az oxigén nehezebben tud behatolni, illetve a füst nehezebben tud távozni.

Attól függően, hogy milyen vastag az ajtó, megkülönböztethet M-es és L-es méretet. A hossz mindkét kivitel esetében változó. Mivel a BlindFlex egyszerű dugaszolási mechanizmussal rendelkezik, gyorsan, szerszámok és csavarok nélkül felszerelhető. Így az ajtó pillanatok alatt biztonságossá válik.

Technológiák

- Rugalmas vak zárbetét különböző ajtóvastagságokhoz
- Gyors felszerelés szerszámok és csavarok nélkül
- Cink öntvény, nikkelezett, karcálló felülettel

Alkalmazás és használat

- PZ perforációval ellátott ajtókhoz, amelyeket nem kell/nem szabad zárni
- A hengerzárbetétek megfelelnek a DIN EN 1303:2015-08 szabvány A. melléklete szerinti követelményeknek, ezért

BlindFlex vak zárbetét M nikkelezett

Seite 2 von 2

alkalmasak tűz- és füstgázajtókban való használatra.

- Alkalmos különböző ajtóvastagságokhoz (M méret = 50 - 76 mm, L méret = 77 - 132 mm)

Változatok

- Anyag: Cink öntvény
- Szín: Nikkel
- dobozos és buboréksomagolásban

Műszaki adatok - BlindFlex vak zárbetét M nikkelezett

Szín	nikkelezett
Súly	96 g
EAN	4003318915178