



Technológiák

- A DIN 18251-1, 2. osztály szerint
- Fém zárnyelv és retesz, nikkelezett
- Minden oldalról zárt, horganyzott zárdoboz
- Kulcsközép és kilincsdió távolság 78mm
- Kulcsközép és előlap távolság 55 mm
- Előlap 24 x 235 mm (szögletes)
- Zárdoboz 144 x 84mm
- Kiváló minőségű poliamidból készült kilincsdió (8 mm)

Alkalmazás és használat

- Bevésőzár WC-ajtókhoz
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv aktiválódik (zárnyelv hossza 10 mm)
- Záráskor a retesz kizáródik (retesz hossza 10 mm)
- Alkalmas falc nélküli ajtókhoz is

Változatok

- DIN balos és DIN jobbos kivitelben kapható
- Kapható 20 mm-es (kerek), 24 mm-es (szögletes) előlapszélességben
- Ezüst színben kapható

Műszaki adatok - ES WC L ezüst

A zárszerkezet magassága	140 mm
A zárszerkezet mélysége	80 mm
Door type	Bathroom door
Forend alakja	angular
Forend hossza	235 mm
Forend szélessége	24 mm
Kulcsközep és előlap távolság	55 mm
Kulcsközep és kilincsdíó távolság	78 mm
Nyitási irány	bal
Otthonbiztonság biztonsági szint	4
Standard	DIN 18251-1 Class 1
Szín	ezüst
Súly	358 g
Zárvezérlés	free - occupied WC
EAN	4003318617676

Műszaki rajz

