



ROBUSZTUS, BIZTONSÁGOS, IDŐJÁRÁSÁLLÓ

A 83WP/63 Extreme egy robusztus lakat, amely még zord időjárási körülmények között is ellenáll a rozsdásodásnak.

Az edzett speciális acélból készült zár időjárásállóságát a teljes zártestet körülvevő szintetikus bevonatnak köszönheti. A kiegészítő vízelvezető csatornák rendkívül időjárásállóvá teszik a lakatot. Ezenkívül egy védősapka védi a zárbetétet a nedvességtől és a portól. A NANO PROTECT™ bevonattal ellátott erős acél kengyel ráadásul magas szintű korrózióvédelmet biztosít, és ellenáll a szerszámokkal történő beavatkozásoknak. Ezáltal a 83WP/63 Extreme jól használható kültéri felhasználási területeken, például olyan kapukhoz és ajtókhöz, amelyek az értékes árut vagy gépeket, valamint szerszámokat védik az illetéktelen hozzáféréstől. Rugalmas az azonos kulccsal zárható megoldásnak köszönhetően: Egy kulcs több zárhoz

A zárat a már meglévő zárhoz igazíthatja, mivel a zárbetét cserélhető. A 83WP/63-Extreme a robusztus biztonságot, a korrózióállóságot és a rugalmasságot ötvözi.

Technológiák

- Edzett, speciális acélból készült zárttest és kengyel
- Edzett speciális acélkengyel, NANO PROTECT™ bevonattal, a nagyon magas szintű korrózióvédelem érdekében
- A kettős golyós reteszelés növeli a zár biztonságát
- 2 változat: A kengyel egyszerű lenyomásával működő automatikus zárással, vagy kizárólag kulccsal működő kényszerített zárással (kényszerített zárás a Z-Bar behelyezésével)
- Újrakulcsolható: A zárbetét cserélhető, így a meglévő zárhoz is hozzáigazítható
- Rendkívül időjárásálló: A teljes szintetikus bevonat és a zárbetét védősapka megvédi a zárat a korróziótól; a

vízelvezető csatornák a zárba jutott nedvességet kifelé szállítják

- Precíziós csapos zárbetét

Alkalmazás és használat

- A nagyobb értékű és nagy lopásveszélynek kitett tárgyak védelme
- Használható többek között rácsokon, ajtókon, kapukon, szekrényeken, szerszámok ládákon, pinceablakokon, fészereken, kapcsolóberendezéseken, sorompókon
- Rugalmas: a cserélhető zárbetéteknek köszönhetően rövid idő alatt különböző igényekhez igazítható
- Azonos kulccsal záródó, kombinálható különböző ABUS hengerzárbetétekkel
- Ideális zord időjárási körülmények között (pl. tengeri és kikötői területeken, kültéri használatban járművek és hajók/hajók rögzítésére)

Műszaki adatok - 83WP/63

Azonos zárlat	Nem
Kengyel belső magasság (c)	35 mm
Kengyel belső szélesség (b)	25 mm
Kengyelátmérő (d)	11,5 mm
Magasság (f)	111,5 mm
Mélység (e)	35,5 mm
Otthonbiztonság biztonsági szint	9
Szélesség (a)	64,5 mm
Szín	fekete
Súly	552 g
Zárás típusa	kulcs
EAN	4003318529375